

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazek-gumowy-do-usuwania-kd5902-p-63336.html>



Krążek gumowy do usuwania KD5902

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5902
Kod producenta	KD5902
Kod EAN	5903957015033
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Krążek gumowy do usuwania kleju Kraft&Dele KD5902

Gumowy krążek przeznaczony do mechanicznego usuwania pozostałości kleju, taśm samoprzylepnych i naklejek z powierzchni lakierowanych, metalowych i szklanych. Montowany do wiertarki lub wkrętarki przez gwint 8 mm — pracuje przez tarcie gumy o podłoże, nie ingerując w strukturę powierzchni.

Średnica 88 mm
Grubość 15 mm
Gwint mocowania 8 mm
Materiał Guma

Charakterystyka

Mechaniczne usuwanie bez chemii

Krążek działa wyłącznie przez tarcie — obracająca się guma ściera klej i pozostałości taśm bez konieczności stosowania rozpuszczalników lub preparatów chemicznych. Eliminuje ryzyko odbarwień i uszkodzeń chemicznych na lakierze lub tworzywie.

Bezpieczny dla powierzchni

Miękka guma nie zarysowuje lakieru, szkła ani metalu. W odróżnieniu od tarcz ściernych czy ostrzy, materiał krążka ulega odkształceniu pod naciskiem, co ogranicza agresywność kontaktu z podłożem.

Montaż do standardowych narzędzi

Gwint 8 mm pozwala na zamocowanie krążka w uchwycie wiertarki lub wkrętarki bez dodatkowych adapterów. Grubość 15 mm i średnica 88 mm zapewniają stabilną pracę przy typowych prędkościach obrotowych narzędzi ręcznych.

Wielokrotne użycie

Guma zużywa się stopniowo i równomiernie, co przekłada się na długą żywotność narzędzia przy regularnym stosowaniu w warsztacie. Krążek nadaje się do wielokrotnego użytku bez wymiany po każdej sesji pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5902
Typ	Krążek gumowy do usuwania kleju
Średnica	88 mm
Grubość	15 mm
Gwint mocowania	8 mm
Materiał	Guma

Zastosowanie

- Usuwanie pozostałości kleju po taśmach samoprzylepnych z karoserii
- Zdejmowanie naklejek i folii reklamowych z lakierowanych powierzchni
- Czyszczenie śladów po taśmach maskujących używanych podczas lakierowania
- Usuwanie kleju po emblematkach i logotypach samochodowych
- Oczyszczanie szyb i lusterek z pozostałości po naklejkach
- Prace detailingowe wymagające precyzyjnego usunięcia kleju bez ryzyka zarysowania
- Usuwanie taśm i naklejek z metalowych powierzchni w warsztatach ogólnych

Kompatybilność z narzędziami

Przed zakupem należy sprawdzić, czy uchwyt posiadanej wiertarki lub wkrętarki obsługuje gwint 8 mm. Krążek o średnicy 88 mm jest przeznaczony do pracy z prędkościami obrotowymi typowymi dla ręcznych narzędzi elektrycznych — zbyt wysokie obroty mogą skrócić żywotność gumy lub obniżyć precyzję usuwania kleju.