

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazek-scierny-z-rzepem-125mm-z-otworami-p40-5szt-schmith-sksr-40-p-58969.html>



Krażek ścierny z rzepem 125mm z otworami P40 5szt Schmith SKSR-40

Cena brutto	3,83 zł
Cena netto	3,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKSR-40
Kod producenta	SKSR-40
Kod EAN	5902004749112
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Krażek ścierny z rzepem 125mm z otworami P40 5szt Schmith SKSR-40

Specjalistyczny krążek ścierny z nasypem z elektrokorundu, przeznaczony do szlifowania drewna, metali, farb, lakierów i szpachli przy użyciu szlifierek oscylacyjnych i ekscentrycznych. System mocowania na rzep umożliwia szybką wymianę krążka bez użycia narzędzi.

Średnica 125 mm
Granulacja P40
Mocowanie Rzep
Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka techniczna

Granulacja P40 - grube szlifowanie

Ziarnistość P40 oznacza gruboziarnisty nasyp przeznaczony do wstępnego szlifowania i usuwania większych nierówności. Nadaje się do szybkiego usuwania starych powłok lakierniczych, wyrównywania powierzchni drewna oraz obróbki metali przed wykończeniem.

Nasyp z elektrokorundu

Elektrokorund to tlenek glinu o dużej twardości i odporności na ścieranie. Zapewnia stabilną pracę przy obróbce zarówno miękkich materiałów jak drewno, jak i twardszych powierzchni – stali, żeliwa czy metali nieżelaznych.

Otworki odpylające

Perforacja krążka umożliwia efektywne odprowadzanie pyłu przez system odsysający szlifierki. Poprawia widoczność obrabianej powierzchni, zmniejsza zapylenie stanowiska pracy i wydłuża żywotność krążka dzięki mniejszemu zatykaniu się ziaren ściernych.

Mocowanie na rzep

System rzepowy (velcro) pozwala na błyskawiczną wymianę krążka bez dodatkowych narzędzi. Krążek przykleja się do dysku nośnego szlifierki i trzyma stabilnie podczas pracy, a po zużyciu można go łatwo oderwać i zastąpić nowym.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SKSR-40
Średnica	125 mm
Granulacja	P40
Nasyp	Elektrokorund
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Otworki odpylające	Tak
Ilość w zestawie	5 szt.
Kod EAN	5902004749112

Zastosowanie

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z drewna i metalu
- Wstępne szlifowanie powierzchni stalowych i żeliwnych
- Wyrównywanie nierówności i usuwanie rys z drewna
- Obróbka aluminium i innych metali nieżelaznych
- Szlifowanie szpachlówek budowlanych i samochodowych
- Przygotowanie powierzchni parkietu przed dalszą obróbką
- Usuwanie rdzy i zanieczyszczeń z elementów metalowych
- Obróbka tworzyw sztucznych i skóry

Kompatybilność z narzędziami

Krażek pasuje do szlifierek oscylacyjnych i ekscentrycznych wyposażonych w talerz nośny o średnicy 125 mm z mocowaniem na rzep. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w specyfikacji szlifiarki oraz rozmieszczenie otworów odpylających – powinno być zgodne z systemem odsysającym narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem krążka należy upewnić się, że talerz szlifiarki jest czysty i wolny od resztek poprzedniego materiału ściernego. Krążek należy mocować równomiernie, dociskając całą powierzchnię do tarczy nośnej.

Podczas pracy zaleca się stosowanie umiarkowanego docisku – nadmierny nacisk skraca żywotność krążka i może prowadzić do przegrzania materiału obrabianego. Optymalną prędkość obrotową szlifiarki należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta narzędzia dla granulacji P40.

Po zakończeniu pracy krążek można pozostawić na tarczy lub zdjąć i przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć osłabia wiązanie ziaren ściernych i może prowadzić do przedwczesnego zużycia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zakup krążków o drobniejszej granulacji (P80, P120, P180) do etapów wykończeniowych. Przydatne mogą być również dodatkowe tarcze nośne na rzep oraz worki do odsysacza pyłu.

...