

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazek-z-rzepem-225mm-p180-5szt-schmith-sknr-180-p-58976.html>



Krażek z rzepem 225mm P180 5szt Schmith SKNR-180

Cena brutto	9,13 zł
Cena netto	7,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SKNR-180
Kod producenta	SKNR-180
Kod EAN	5902004749846
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Krażek ścierny z rzepem 225mm P180 Schmith SKNR-180

Krażek ścierny z nasypem z elektrokorundu przeznaczony do szlifowania mechanicznego różnorodnych materiałów. System mocowania na rzep zapewnia szybką wymianę, a otwory odpylające umożliwiają efektywne odsysanie pyłu podczas pracy.

Średnica 225 mm
Gradacja P180
Mocowanie Rzep
Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka

Nasyp z elektrokorundu

Tlenek glinu (Al_2O_3) charakteryzuje się twardością 9 w skali Mohsa, co zapewnia skuteczne szlifowanie zarówno materiałów miękkich jak drewno, jak i twardszych – stali czy żeliwa. Ziarna elektrokorundu podczas pracy łamią się na mniejsze, odsłaniając świeże krawędzie ścierne.

Gradacja P180

Ziarnistość 180 według normy FEPA odpowiada średnicy ziaren około 82 mikrometrów. Stosowana do szlifowania pośredniego – usuwa ślady po grubszych gradacjach i przygotowuje powierzchnię pod wykończenie. Pozostawia matową powierzchnię z delikatną strukturą.

Mocowanie na rzep

System velcro (rzep) umożliwia montaż i demontaż krążka bez użycia narzędzi. Krążek przykleja się do talerza szlifierki wyposażonego w drugą część rzepa. Wymiana zajmuje kilka sekund, co zwiększa efektywność pracy przy częstej zmianie gradacji.

Otwory odpylające

Perforacja krążka współpracuje z systemem odsysania pyłu w szlifierce. Skuteczne usuwanie urobku zapobiega zapychaniu się ziaren ściernych, wydłuża żywotność krążka i poprawia jakość szlifowania. Zmniejsza również zapylenie stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SKNR-180
Średnica	225 mm
Gradacja	P180
Materiał ścierny	Elektrokorund
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Otwory odpylające	Tak
Ilość w opakowaniu	5 szt.
Kod EAN	5902004749846

Zastosowanie

- Szlifowanie pośrednie stali konstrukcyjnej i narzędziowej
- Obróbka powierzchni żeliwa przed malowaniem
- Matowanie i wyrównywanie powłok lakierniczych
- Szlifowanie szpachlówek samochodowych i budowlanych
- Przygotowanie drewna przed wykończeniem
- Obróbka aluminium i metali nieżelaznych
- Szlifowanie parkietu podczas renowacji
- Wyrównywanie powierzchni tworzyw sztucznych

Kompatybilność z narzędziami

Krażek pasuje do szlifierek mimośrodowych i oscylacyjnych z talerzem 225 mm wyposażonym w rzep. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza roboczego i układ otworów odpylających – powinny pokrywać się z otworami w krążku dla zapewnienia skutecznego odsysania.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas szlifowania należy stosować równomierny, umiarkowany docisk – zbyt duży skraca żywotność krążka i może powodować przegrzewanie materiału. Krążki ścierne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, w oryginalnym opakowaniu. Wilgoć osłabia podłoże papierowe i zmniejsza przyczepność rzepa.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić talerz szlifiarki z pozostałości pyłu, co zapewni lepszą przyczepność kolejnego krążka. Zużyty krążek rozpoznaje się po wyświeconych ziarnach, zmniejszonej skuteczności szlifowania lub uszkodzeniu podłoża.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zestaw krążków w różnych gradacjach: P80-P120 do szlifowania wstępnego, P180-P240 do pośredniego oraz P320-P400 do wykończenia. Uzupełnieniem mogą być także pady polerskie do nadania połysku po szlifowaniu.

...