

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazki-scierne-125mm-p100-z-8-otworami-kpl-5-szt-08580-vorel-p-6047.html>

Krażki ścierne 125mm, p100, z 8 otworami, kpl 5 szt. 08580 VOREL

Cena brutto	1,51 zł
Cena netto	1,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	08580
Kod producenta	08580
Kod EAN	5906083085802
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	5
Kształt	krażek
Podkład	papier,rzep
Jednostka	SZT
Granulacja	100
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica

Opis produktu

Krażki ścierne 125mm P100 z 8 otworami VOREL 08580

Krażki ścierne na rzep do szlifierek mimośrodowych i oscylacyjnych. Zestaw zawiera 5 sztuk krażków o średnicy 125 mm z gradacją P100, przeznaczonych do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych z systemem odpylania.

Średnica 125 mm

Gradacja P100

Mocowanie Rzep

Liczba otworów 8

Charakterystyka krążków ściernych 125mm

Gradacja P100 - zastosowanie

Ziarnistość P100 (średnie ziarna 125-150 µm) stosowana jest do szlifowania pośredniego po usunięciu grubych nierówności. Usuwa rysy po wcześniejszym szlifowaniu gradacjami grubszymi (P60-P80) i przygotowuje powierzchnię pod wykończenie drobniejszymi krążkami lub bezpośrednio pod powłoki ochronne.

System 8 otworów odpylających

Otwory rozmieszczone w krążku umożliwiają odsysanie pyłu przez szlifierkę z funkcją odpylania. Redukuje to zapylenie stanowiska pracy, przedłuża żywotność krążka poprzez zapobieganie zatykaniu ziaren oraz poprawia widoczność obrabianej powierzchni podczas pracy.

Mocowanie na rzep (velcro)

System rzepowy pozwala na szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Krążek przylega do talerza szlifierki przez całą powierzchnię, co zapewnia stabilność podczas pracy i równomierne zużycie materiału ściernego. Kompatybilny ze standardowymi szlifierkami 125 mm z podkładką rzepową.

Zestaw 5 sztuk

Opakowanie zawiera 5 krążków ściernych o identycznych parametrach. Zapas materiału eksploatacyjnego pozwala na realizację większych projektów bez konieczności przerywania pracy w celu dokupienia krążków. Korzystne rozwiązanie dla warsztatów i częstego użytku.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 08580
Średnica krążka	125 mm
Gradacja (ziarnistość)	P100
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Liczba otworów odpylających	8
Ilość w zestawie	5 sztuk
Producent	VOREL

Zastosowanie krążków ściernych P100

- Szlifowanie powierzchni drewnianych przed nakładaniem bejcy, lakieru lub oleju
- Usuwanie rys i śladów po szlifowaniu gradacjami grubszymi (P60-P80)
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania proszkowego lub farbami
- Czyszczenie rdzy i starych powłok lakierniczych z elementów metalowych
- Wygładzanie powierzchni po szpachlowaniu w pracach karoseryjnych
- Szlifowanie elementów z tworzyw sztucznych, kompozytów i laminatów
- Obróbka krawędzi i usuwanie zadziorów po cięciu drewna
- Przygotowanie powierzchni pod szlifowanie wykończeniowe gradacjami P120-P240

Kompatybilność z narzędziami

Wymagania sprzętowe

Krążki przeznaczone są do szlifierek mimośrodowych i oscylacyjnych z talerzem 125 mm wyposażonym w podkładkę rzepową. Otwory odpylające współpracują z systemami odsysania pyłu w szlifierniach z funkcją odpylania. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza szlifierki oraz rozmieszczenie otworów odpylających (standardowo 8 otworów w modelach 125 mm).

Dobór gradacji do etapu prac

Gradacja P100 stanowi etap pośredni w procesie szlifowania. Po usunięciu grubych nierówności krążkami P40-P80, P100 usuwa głębokie rysy i przygotowuje powierzchnię pod wykończenie. Dla uzyskania gładkiej powierzchni pod lakierowanie zaleca się kontynuację szlifowania gradacjami P150-P240. W przypadku drewna twardego może być konieczne użycie dodatkowego etapu P120.