

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazki-scierne-z-rzepem-125mm-p36-5szt-yt-83430-yato-p-1500.html>

Krażki ścierne z rzepem 125mm p36 5szt. YT-83430 YATO

Cena brutto	1,70 zł
Cena netto	1,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-83430
Kod producenta	YT-83430
Kod EAN	5906083834301
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Granulacja	36
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica
Ilość [szt.]	5
Kształt	krążek
Podkład	papier,rzep

Opis produktu

Krażki ścierne z rzepem 125mm P36 5szt. YATO YT-83430

Krażki ścierne z mocowaniem rzepowym przeznaczone do agresywnego szlifowania metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Gradacja P36 zapewnia szybkie usuwanie materiału przy użyciu szlifierek ekscentrycznych i oscylacyjnych.

Średnica 125 mm

Gradacja P36

Mocowanie Rzep

Ilość 5 szt.

Charakterystyka krążków ściernych 125mm

Gradacja P36 - agresywne usuwanie materiału

Ziarnistość P36 należy do grupy bardzo grubych gradacji, co oznacza wielkość ziarna około 538 mikrometrów. Krążki tej gradacji stosuje się do wstępnego szlifowania, usuwania grubych warstw materiału, rdzy, starej farby oraz do wyrównywania nierówności. Nie są przeznaczone do wykończenia powierzchni.

Mocowanie rzepowe - szybka wymiana

System rzepowy umożliwia montaż i demontaż krążka w kilka sekund bez użycia kluczy czy śrub. Krążek przylega do talerza szlifierki za pomocą warstwy haczyków i pętelek, co zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy i jednocześnie łatwą wymianę po zużyciu.

Średnica 125mm - uniwersalny standard

Średnica 125 mm to jeden z najpopularniejszych rozmiarów krążków ściernych, kompatybilny z większością szlifierek ekscentrycznych i oscylacyjnych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w swojej szlifierce - powinna wynosić 125 mm.

Zestaw 5 sztuk - optymalna ilość

Opakowanie zawiera 5 krążków ściernych, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla prac wymagających wielokrotnej wymiany ścierniwa. Przy intensywnym szlifowaniu twardych materiałów pojedynczy krążek P36 może wymagać wymiany po obróbce kilku metrów kwadratowych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83430
Marka	YATO
Średnica krążka	125 mm
Gradacja (ziarnistość)	P36
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Przeznaczenie	Metal, drewno, tworzywa sztuczne

Zastosowanie krążków ściernych P36

-
- Usuwanie rdzy i korozji z elementów metalowych
 - Zdzieranie starych powłok lakierniczych z metalu i drewna
 - Wstępne szlifowanie spawów i wyrównywanie nierówności
 - Przygotowanie powierzchni metalowych przed malowaniem
 - Usuwanie zadziorów i ostrych krawędzi po cięciu
 - Szlifowanie zgrubne drewna twardego
 - Obróbka wstępna elementów z tworzyw sztucznych
 - Czyszczenie powierzchni betonowych i kamiennych

Kompatybilność ze szlifierkami

Krażki ścierne 125mm z rzepem współpracują ze szlifierkami ekscentrycznymi i oscylacyjnymi wyposażonymi w talerz o średnicy 125 mm. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę talerza ściernego w posiadanym urządzeniu. Nie stosować z szlifierkami kątowymi - wymagają one krążków z gwintem centralnym.

Dobór gradacji do rodzaju prac

Gradacja P36 stanowi punkt wyjścia w procesie wieloetapowego szlifowania. Po obróbce krążkami P36 powierzchnia wymaga dalszego wygładzania krążkami o wyższych gradacjach:

- P36-P60 - usuwanie materiału, zdzieranie powłok
- P80-P120 - szlifowanie wyrównujące
- P150-P240 - przygotowanie pod lakierowanie
- P320 i wyżej - szlifowanie wykończeniowe

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Podczas pracy z krążkami ściernymi P36 należy stosować okulary ochronne i maskę przeciwpyłową ze względu na intensywne pylenie. Zaleca się podłączenie szlifierki do odkurzacza przemysłowego. Regularnie sprawdzać stan krążka - zużyte ścierniwo traci skuteczność i może powodować przegrzewanie materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć zakup krążków ściernych YATO w wyższych gradacjach: P60, P80, P120, P150. Dla wydajnej pracy przydatny będzie także talerz odsysający do szlifierki oraz wkłady filtracyjne do odkurzacza.