

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kreda-traserska-czerwona-115g-g29040-geko-p-33191.html>

## Kreda traserska czerwona 115g G29040 GEKO

Cena brutto	<b>4,05 zł</b>
Cena netto	<b>3,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G29040</b>
Kod producenta	<b>G29040</b>
Kod EAN	<b>5901477164293</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kreda traserska czerwona 115g GEKO G29040

Proszek kredowy do napełniania sznurków traserskich, umożliwiający precyzyjne wyznaczanie linii prostych na różnych powierzchniach. Stosowany w pracach budowlanych, montażowych i wykończeniowych.

Pojemność 115 g

Kolor Czerwony

Model G29040

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Intensywny kolor czerwony

Pigment o wysokiej krycia zapewnia wyraźną widoczność wyznaczonych linii na jasnych i ciemnych powierzchniach. Czerwony kolor jest standardem w budownictwie do oznaczania głównych osi i linii referencyjnych.

**Pojemność 115 g**

Standardowe opakowanie wystarczające do wielokrotnego napełnienia sznurka traserskiego. Przy średnim zużyciu około 10-15 g na jedno napełnienie, opakowanie pozwala na wyznaczenie kilkuset metrów linii.

### Kompatybilność z traserami

Proszek przeznaczony do stosowania ze sznurkami traserskimi różnych producentów. Drobna frakcja zapewnia równomierne pokrycie sznurka i łatwe przesypywanie się przez mechanizm traseru.

### Łatwość usuwania

Kreda nie wiąże się trwale z powierzchnią, co umożliwia jej usunięcie po zakończeniu prac. Na większości podłoży można ją zmiąć lub zmyć, co czyni ją odpowiednią do oznaczeń tymczasowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G29040
Producent	GEKO
Masa netto	115 g
Kolor	Czerwony
Forma	Proszek
Przeznaczenie	Sznurki traserskie

## Zastosowanie

- Wyznaczanie linii montażowych przy instalacji sufitów podwieszanych
- Oznaczanie osi ścian działowych przed murowaniem lub stawianiem ścianek GK
- Trasowanie linii cięcia płytek ceramicznych i kamienia
- Wyznaczanie linii poziomych przy układaniu paneli i desek podłogowych
- Oznaczanie punktów montażowych elementów elewacyjnych
- Trasowanie tras instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Wyznaczanie linii referencyjnych przy pracach wykończeniowych
- Oznaczanie konturów fundamentów i wykopów na placu budowy

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

Otworzyć pojemnik traseru, wsypać odpowiednią ilość kredy (zazwyczaj 10-15 g), zamknąć i kilkakrotnie potrząsnąć, aby proszek równomiernie pokrył sznurek. Przed pierwszym użyciem warto kilka razy przeciągnąć sznurek przez mechanizm, aby upewnić się, że

---

jest dobrze nasycony kredą.

### **Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Wilgoć powoduje zbrylanie się proszku, co utrudnia jego stosowanie. Po otwarciu opakowania zaleca się zużycie kredy w ciągu kilku miesięcy.

### **Czyszczenie powierzchni**

Ślady kredy z większości powierzchni usuwa się przez zamiecenie lub odkurzenie. Z powierzchni gładkich można ją zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Na porowatych materiałach (beton, tynk) ślady mogą być trudniejsze do usunięcia, dlatego przed użyciem warto przeprowadzić test na niewidocznym fragmencie.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z kredą traserską potrzebny jest sznurek traserski z pojemnikiem. Dostępne są modele o różnej długości sznurka (od 15 do 50 m) oraz różnych mechanizmach zwijania. Warto rozważyć zakup kredy w innych kolorach (niebieski, żółty, biały) do oznaczania różnych typów linii na jednym stanowisku pracy.