

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krociec-mosiezny-do-pompa-ogrodowa-koncowka-79924-vorel-p-46755.html>

KRÓCIEC MOSIĘŻNY DO POMPA OGRODOWA KOŃCÓWKA 79924 Vorel

Cena brutto	11,82 zł
Cena netto	9,61 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	79924
Kod producenta	79924
Kod EAN	5906083072819
Producent	Vorel

Opis produktu

Króciec mosiężny do pompy ogrodowej Vorel 79924

Element złączny wykonany z mosiądzu, przeznaczony do połączenia pompy ogrodowej z węzłem nawadniającym. Wyposażony w gwint zewnętrzny 1" oraz przyłączy choinkowe 25 mm.

Materiał Mosiądz

Gwint 1" zewnętrzny

Przyłączy Choinkowe 25 mm

Waga 90 g

Charakterystyka króćca mosiężnego

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz wytrzymałość mechaniczną przy wielokrotnym montażu i demontażu. Materiał nie kruszy się pod wpływem naprężeń, co wydłuża żywotność połączenia.

Gwint zewnętrzny 1 cal

Standardowy rozmiar gwintu stosowany w pompach ogrodowych. Umożliwia bezpośrednie wkręcenie króćca w wylot pompy bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Gwint zapewnia szczelne połączenie przy użyciu taśmy teflonowej lub uszczelki.

Przyłącze choinkowe 25 mm

Wielostopniowe zakończenie w formie choinkowej przeznaczone do nasadzenia węża o średnicy wewnętrznej 25 mm. Konstrukcja zapobiega zsuwaniu się węża podczas pracy pod ciśnieniem. Wąż zabezpiecza się obejmą zaciskową.

Kompaktowe wymiary

Waga 90 g oznacza niewielkie obciążenie dla połączenia, co ogranicza naprężenia mechaniczne na gwincie pompy. Kompaktowa forma ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	79924
Materiał wykonania	Mosiądz
Typ gwintu	Zewnętrzny
Rozmiar gwintu	1 cal (25,4 mm)
Typ przyłącza	Choinkowe
Średnica przyłącza	25 mm
Waga	90 g

Zastosowanie

- Podłączenie węża ogrodowego do pompy powierzchniowej
- Montaż w systemach nawadniania przydomowego
- Łączenie pompy z zestawem do podlewania
- Instalacje do przepompowywania wody z pojemników
- Systemy podlewania roślin w ogrodzie i szklarni
- Połączenie pompy z wężem do mycia powierzchni

Montaż i użytkowanie

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że pompa posiada gwint wewnętrzny 1 cal. Sprawdzić należy również średnicę wewnętrzną węża – króciec przeznaczony jest do wężu o średnicy 25 mm. Wąż o mniejszej średnicy nie nałoży się na przyłącze, a większy będzie zbyt luźny.

Instalacja

Gwint należy owinąć 3-4 warstwami taśmy teflonowej w kierunku zgodnym z kierunkiem wkręcania. Króciec wkręcić ręcznie do oporu, dokręcając kluczem maksymalnie o pół obrotu. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić gwint w pompie. Wąż nasunąć na przyłącze choinkowe i zabezpieczyć obejmą zaciskową.

Konserwacja

Po zakończeniu sezonu króciec należy odkręcić, oczyścić z osadów i przechowywać w suchym miejscu. Mosiądz nie wymaga dodatkowej ochrony przed korozją, jednak warto okresowo sprawdzać stan gwintu i usuwać ewentualne zanieczyszczenia.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: obejmy zaciskowe 25 mm do mocowania węża, taśmę teflonową do uszczelniania gwintu, wąż ogrodowy o średnicy wewnętrznej 25 mm oraz końcówki natryskowe kompatybilne z systemem.