

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krokodylek-zacisk-zabka-155x110mm-300a-minus-200-p-49703.html>

Krokodylek - zacisk żabka 155x110mm 300A - MINUS (200)

Cena brutto	5,49 zł
Cena netto	4,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03592B
Kod producenta	G03592B
Kod EAN	5901477193743
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zacisk krokodylkowy 300A - biegun ujemny

Zacisk krokodylkowy do kabli rozruchowych, przeznaczony do bezpiecznego uruchamiania pojazdów z rozładowanym akumulatorem. Model G03592B z czarnym uchwytem izolowanym oznacza biegun ujemny (MINUS).

Maksymalny prąd 300A

Wymiary 155x110 mm

Biegunowość MINUS (-)

Kolor uchwyty Czarny

Charakterystyka techniczna

Obciążalność prądowa 300A

Parametr określa maksymalny prąd, jaki może przepłynąć przez zacisk podczas uruchamiania silnika. Wartość 300A wystarcza do uruchamiania większości pojazdów osobowych i dostawczych, w tym tych z silnikami diesla o pojemności do 3.0L.

Identyfikacja bieguna ujemnego

Czarny kolor izolacji uchwytu zgodny z międzynarodową normą oznaczania biegunowości. Podczas podłączania kabli rozruchowych zacisk czarny należy zawsze łączyć z biegunem ujemnym akumulatora lub masą pojazdu.

Wymiary robocze 155x110 mm

Długość 155 mm zapewnia wystarczający zasięg do wygodnego montażu na klemach akumulatora, natomiast szerokość szczęk 110 mm pozwala na stabilne uchwytów klem o różnych przekrojach, od małych akumulatorów motocyklowych po duże akumulatory ciężarowe.

Izolowany uchwyt

Pełna izolacja uchwytu zabezpiecza przed porażeniem prądem i przypadkowym zwarcie podczas podłączania kabli. Materiał izolacyjny zapewnia bezpieczną pracę nawet w wilgotnych warunkach i przy niskich temperaturach.

Specyfikacja techniczna

Model	G03592B
Maksymalne natężenie prądu	300A
Wymiary	155x110 mm
Biegunowość	MINUS (-)
Kolor izolacji	Czarny
Typ zacisku	Krokodylkowy (żabka)
Przeznaczenie	Kable rozruchowe
Opakowanie	200 sztuk

Zastosowanie

- Awaryjne uruchamianie pojazdów osobowych z rozładowanym akumulatorem
- Uruchamianie pojazdów dostawczych i lekkich ciężarowych
- Profesjonalne warsztaty samochodowe i stacje obsługi
- Pomoc drogowa i lawety
- Domowe zestawy narzędzi awaryjnych
- Serwisy akumulatorów i elektromechanika samochodowa
- Floty pojazdów i bazy transportowe

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed podłączeniem kabli rozruchowych sprawdź napięcie obu akumulatorów (muszą być zgodne: 12V z 12V lub 24V z 24V). Czarny zacisk (MINUS) podłącz najpierw do bieguna ujemnego sprawnego akumulatora, następnie do masy pojazdu z rozładowanym akumulatorem lub bezpośrednio do bieguna ujemnego. Upewnij się, że zaciski nie stykają się ze sobą podczas podłączania. Po uruchomieniu pojazdu odłącz kable w odwrotnej kolejności.

Produkty powiązane

Do kompletu potrzebny jest zacisk krokodylkowy 300A w kolorze czerwonym (biegun dodatni PLUS) oraz kabel rozruchowy o odpowiednim przekroju – minimalnie 16 mm² dla prądu 300A i długości do 3 metrów.