

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-1-0mm-op200szt-g00444-1-geko-p-44560.html>

Krzyżyki dystansowe - 1,0mm - op.200szt G00444-1 GEKO

Cena brutto	2,76 zł
Cena netto	2,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00444-1
Kod producenta	G00444-1
Kod EAN	5901477183522
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe 1,0 mm GEKO G00444-1

Precyzyjne elementy dystansowe do układania płytek ceramicznych, zapewniające równomierne fugi o szerokości 1 mm. Zestaw zawiera 200 sztuk krzyżyków wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do prac wewnętrznych i zewnętrznych.

Grubość fugi 1,0 mm

Ilość w opakowaniu 200 szt.

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G00444-1

Charakterystyka techniczna

Precyzja szczeliny 1 mm

Grubość 1 mm pozwala uzyskać wąskie, estetyczne fugi, szczególnie przydatne przy płytkach rektyfikowanych i dużych formatach. Minimalna szerokość fugi ogranicza zużycie masy fugującej i podkreśla nowoczesny charakter układu.

Konstrukcja z tworzywa

Materiał zapewnia sztywność konstrukcji podczas wiązania kleju, jednocześnie pozostając wystarczająco elastycznym, by nie uszkodzić krawędzi płytek podczas montażu i demontażu.

Uniwersalność zastosowania

Nadają się do prac z glazurą, terakotą i gresem, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Mogą być stosowane na ścianach i podłogach przy różnych typach klejów do płytek.

Funkcja poziomująca

Krzyżyki umieszczone w narożnikach płytek pomagają utrzymać równą płaszczyznę całej powierzchni, zapobiegając przesunięciom pionowym podczas wiązania kleju, co jest szczególnie ważne przy większych formatach.

Specyfikacja techniczna

Model	G00444-1
Producent	GEKO
Grubość dystansu (szerokość fugi)	1,0 mm
Ilość w opakowaniu	200 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ płytek	Glazura, terakota, gres
Zastosowanie	Ściany i podłogi, wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż gresu na podłogach wewnętrznych
- Prace z płytkami rektyfikowanymi wymagającymi wąskich fug
- Układanie terakoty na tarasach i balkonach
- Okładziny ścienne w przestrzeniach komercyjnych
- Renowacja i wymiana pojedynczych płytek
- Prace z płytkami dużych formatów (powyżej 60×60 cm)
- Układanie mozaiki i małych płytek dekoracyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób montażu

Krzyżyki umieszcza się w miejscach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi przy ścianach. Należy je wkładać po nałożeniu kleju, przed jego związaniem. Po związaniu kleju (zwykle po 24 godzinach) krzyżyki usuwa się przed fugowaniem, pociągając je w górę lub używając szczypec.

Dobór grubości fugi

Fuga 1 mm jest zalecana dla płytek rektyfikowanych o wymiarach powyżej 30×30 cm. Przy płytkach niższej klasy lub mniejszych formatach warto rozważyć szersze fugi (1,5-2 mm), które lepiej maskują niewielkie różnice w wymiarach płytek.

Obliczanie zapotrzebowania

Dla standardowego układu płytek 60×60 cm zużycie wynosi około 4 krzyżyki na płytkę. Przy powierzchni 10 m² potrzeba około 110-120 krzyżyków. Opakowanie 200 sztuk wystarcza na około 17-18 m² przy typowym układzie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac płytkarskich warto rozważyć: klej do płytek ceramicznych, masa fugowa w odpowiednim kolorze, packa zębata do nakładania kleju, krzyżówka do płytek, poziomnica budowlana oraz gąbka do fugowania.