

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-2-0mm-op200szt-g00444-2-geko-p-44562.html>

Krzyżyki dystansowe - 2,0mm - op.200szt G00444-2 GEKO

Cena brutto	1,88 zł
Cena netto	1,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00444-2
Kod producenta	G00444-2
Kod EAN	5901477183546
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe 2,0 mm GEKO G00444-2

Elementy pomocnicze do układania płytek ceramicznych, umożliwiające zachowanie równomiernych szczelin fugowych. Przeznaczone do prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grubość szczeliny 2,0 mm

Ilość w opakowaniu 200 szt.

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G00444-2

Charakterystyka

Grubość 2,0 mm

Szerokość szczeliny 2 mm jest standardem w układaniu płytek ściennych i podłogowych o wymiarach do 30×30 cm. Zapewnia odpowiedni luz kompensacyjny przy naturalnych ruchach podłoża oraz ułatwia wypełnienie fugi.

Uniwersalność zastosowania

Nadają się do pracy z glazurą, terakotą i gresem, zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i na tarasach czy balkonach. Tworzywo wytrzymuje kontakt z wodą i zmienne warunki atmosferyczne.

Kontrola wypoziomowania

Konstrukcja krzyżyków pozwala utrzymać stały odstęp między płytkami we wszystkich kierunkach, co zapobiega przesunięciom materiału podczas wiązania kleju i ułatwia uzyskanie równej powierzchni.

Opakowanie 200 sztuk

Ilość wystarczająca do układania około 4-6 m² płytek, w zależności od ich formatu. Przy płytkach 20×20 cm zużycie wynosi około 30-40 krzyżyków na metr kwadratowy.

Specyfikacja techniczna

Model	G00444-2
Producent	GEKO
Grubość szczeliny	2,0 mm
Ilość w opakowaniu	200 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ płytek	Ścienne, podłogowe
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz
Kompatybilność	Glazura, terakota, gres

Zastosowanie

- Układanie płytek ściennych w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty i gresu na podłogach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych
- Układanie płytek na tarasach i balkonach
- Renowacja starych posadzek ceramicznych
- Okładziny ścian w przestrzeniach komercyjnych
- Prace przy małych formatach płytek (do 30×30 cm)

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Krzyżyki umieszcza się w narożnikach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi przy układaniu rzędów. Po związaniu kleju (zwykle 24-48 godzin) należy je usunąć przed fugowaniem. Przy płytkach grubszych lub większych formatach warto stosować dodatkowe krzyżyki wzdłuż dłuższych krawędzi.

Dobór grubości

Szczelina 2 mm jest odpowiednia dla płytek o wymiarach do 30×30 cm. Przy większych formatach (40×40 cm i więcej) zaleca się stosowanie krzyżyków 3-5 mm. Przy rektyfikowanych płytkach gresowych można stosować węższe fugi (1-1,5 mm), ale wymaga to większej precyzji podłoża.

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne mogą być: systemy poziomujące (klipsy i rozpórki), kliny dystansowe do narożników, paczki dystansowe w innych grubościach (1 mm, 1,5 mm, 3 mm, 5 mm) oraz narzędzia do usuwania krzyżyków po związaniu kleju.