

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-2-0mm-op200szt-g00444-2-geko-p-44562.html>

## Krzyżyki dystansowe - 2,0mm - op.200szt G00444-2 GEKO

Cena brutto	<b>2,76 zł</b>
Cena netto	<b>2,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G00444-2</b>
Kod producenta	<b>G00444-2</b>
Kod EAN	<b>5901477183546</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Krzyżyki dystansowe 2,0 mm GEKO G00444-2

Elementy pomocnicze do układania płytek ceramicznych, umożliwiające zachowanie równomiernych szczelin fugowych. Przeznaczone do prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grubość szczeliny 2,0 mm
Ilość w opakowaniu 200 szt.
Materiał Tworzywo sztuczne
Model G00444-2

### Charakterystyka

#### Grubość 2,0 mm

Szerokość szczeliny 2 mm jest standardem w układaniu płytek ściennych i podłogowych o wymiarach do 30×30 cm. Zapewnia odpowiedni luz kompensacyjny przy naturalnych ruchach podłoża oraz ułatwia wypełnienie fugi.

### Uniwersalność zastosowania

Nadają się do pracy z glazurą, terakotą i gresem, zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i na tarasach czy balkonach. Tworzywo wytrzymuje kontakt z wodą i zmienne warunki atmosferyczne.

### Kontrola wypoziomowania

Konstrukcja krzyżyków pozwala utrzymać stały odstęp między płytkami we wszystkich kierunkach, co zapobiega przesunięciom materiału podczas wiązania kleju i ułatwia uzyskanie równej powierzchni.

### Opakowanie 200 sztuk

Ilość wystarczająca do układania około 4-6 m<sup>2</sup> płytek, w zależności od ich formatu. Przy płytkach 20×20 cm zużycie wynosi około 30-40 krzyżyków na metr kwadratowy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G00444-2
Producent	GEKO
Grubość szczeliny	2,0 mm
Ilość w opakowaniu	200 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ płytek	Ścienne, podłogowe
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz
Kompatybilność	Glazura, terakota, gres

## Zastosowanie

- Układanie płytek ściennych w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty i gresu na podłogach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych
- Układanie płytek na tarasach i balkonach
- Renowacja starych posadzek ceramicznych
- Okładziny ścian w przestrzeniach komercyjnych
- Prace przy małych formatach płytek (do 30×30 cm)

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Sposób użycia

Krzyżyki umieszcza się w narożnikach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi przy układaniu rzędów. Po związaniu kleju (zwykle 24-48 godzin) należy je usunąć przed fugowaniem. Przy płytkach grubszych lub większych formatach warto stosować dodatkowe krzyżyki wzdłuż dłuższych krawędzi.

## Dobór grubości

Szczelina 2 mm jest odpowiednia dla płytek o wymiarach do 30×30 cm. Przy większych formatach (40×40 cm i więcej) zaleca się stosowanie krzyżyków 3-5 mm. Przy rektyfikowanych płytkach gresowych można stosować węższe fugi (1-1,5 mm), ale wymaga to większej precyzji podłoża.

## Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne mogą być: systemy poziomujące (klipsy i rozpórki), kliny dystansowe do narożników, paczki dystansowe w innych grubościach (1 mm, 1,5 mm, 3 mm, 5 mm) oraz narzędzia do usuwania krzyżyków po związaniu kleju.