

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-2-5mm-op200szt-g00444-2-5-geko-p-44563.html>

Krzyżyki dystansowe - 2,5mm - op.200szt G00444-2,5 GEKO

Cena brutto	1,88 zł
Cena netto	1,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00444-2,5
Kod producenta	G00444-2,5
Kod EAN	5901477183553
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe 2,5 mm GEKO G00444-2,5

Elementy pomocnicze do układania płytek ceramicznych, zapewniające jednakową szerokość spoin. Wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do prac wewnętrznych i zewnętrznych z glazurą, terakotą oraz gresem.

Grubość spoiny 2,5 mm

Ilość w opakowaniu 200 szt.

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G00444-2,5

Charakterystyka

Grubość 2,5 mm

Wymiar krzyżyka odpowiada szerokości spoiny między płytkami. Spoina 2,5 mm to standard dla płytek o wymiarach od 15×15 cm do 30×60 cm, zapewniający równowagę między estetyką a kompensacją tolerancji wymiarowych płytek.

Funkcja dystansowa

Krzyżyki utrzymują stały odstęp między płytkami podczas wiązania kleju. Eliminują to ryzyko przesunięć i nierównomiernych spoin, które mogą powstać przy ręcznym szacowaniu odstępów. Ułatwiają kontrolę poziomu powierzchni.

Konstrukcja z tworzywa

Materiał charakteryzuje się odpornością na wilgoć, nie wchodzi w reakcje chemiczne z klejami do płytek. Zachowuje wymiary w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności, co ma znaczenie przy pracach zewnętrznych.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilne z płytkami ściennymi i podłogowymi: glazurą, terakotą, gresem. Można stosować zarówno w pomieszczeniach (łazienki, kuchnie), jak i na zewnątrz (tarasy, elewacje) bez utraty właściwości.

Specyfikacja techniczna

Model	G00444-2,5
Producent	GEKO
Grubość (szerokość spoiny)	2,5 mm
Ilość w opakowaniu	200 szt.
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ płytek	Glazura, terakota, gres
Miejsce zastosowania	Ściany i podłogi, wnętrza i zewnątrz

Zastosowanie

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Układanie gresu na podłogach w przestrzeniach komercyjnych
- Prace elewacyjne z płytkami klinkierowymi
- Wykładanie tarasów i balkonów płytkami zewnętrznymi
- Renowacje i wymiana pojedynczych płytek z zachowaniem oryginalnej szerokości spoin
- Prace w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

Użytkowanie i konserwacja

Sposób zastosowania

Krzyżyki umieszcza się w miejscach styku narożników płytek. Po nałożeniu kleju i ułożeniu pierwszej płytki, kolejne układa się z zachowaniem odstępów wyznaczonych przez krzyżyki. Po związaniu kleju (zazwyczaj 24-48 godzin) krzyżyki należy usunąć przed fugowaniem. Można je wyjąć ręcznie lub przy użyciu szczypiec. Nie pozostawia się ich w spoinach.

Dobór grubości do typu płytek

Grubość 2,5 mm sprawdza się przy płytkach o standardowych tolerancjach wymiarowych. Dla płytek rektyfikowanych (o precyzyjnie szlifowanych krawędziach) można rozważyć węższą spoinę 1,5-2 mm. Przy płytkach o niższej jakości lub większych formatach (powyżej 60 cm) może być konieczna spoina 3 mm lub szersza.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy przy układaniu płytek warto rozważyć: kliny dystansowe (ułatwiają poziomowanie), systemy poziomujące płytki (eliminują różnice wysokości), krzyżyki w innych grubościach (1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm), packi do fugowania, listwy wykończeniowe.