

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-do-glazury-3-0mm-150szt-04630-vorel-p-2498.html>

Krzyżyki dystansowe do glazury 3,0mm 150szt 04630 VOREL

Cena brutto	1,59 zł
Cena netto	1,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04630
Kod producenta	04630
Kod EAN	5906083046308
Producent	Vorel
Grubość [mm]	3
Ilość [szt.]	150
Waga [g]	30
Jednostka	OPA

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe do glazury 3,0mm 150szt VOREL 04630

Krzyżyki dystansowe to elementy montażowe stosowane podczas układania płytek ceramicznych w celu zachowania równomiernych odstępów między nimi. Wymiar 3,0mm odpowiada szerokości fugi, która zapewnia odpowiedni rozstaw dla płytek małych i średnich formatów.

Szerokość fugi 3,0 mm

Ilość w opakowaniu 150 sztuk

Materiał wykonania Tworzywo sztuczne

Model 04630

Charakterystyka techniczna krzyżyków dystansowych 3mm

Wymiar 3,0mm

Szerokość 3mm stanowi standard w pracach glazurniczych przy płytkach o wymiarach od 15×15 cm do 40×40 cm. Taka fuga umożliwia prawidłowe wypełnienie zaprawą fugową i kompensuje niewielkie różnice w wymiarach płytek wynikające z tolerancji

produkcyjnych.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał charakteryzuje się odpornością na wilgoć i kleje montażowe. Sztywność konstrukcji zapobiega deformacji pod ciężarem płytek, co gwarantuje stały rozstaw przez cały czas schnięcia kleju.

Zawartość opakowania 150 sztuk

Ilość wystarczająca do pokrycia powierzchni około 3-5 m² przy standardowym układzie płytek 30×30 cm. Zużycie krzyżyków zależy od formatu płytek i sposobu ich ułożenia.

Uniwersalne zastosowanie

Krzyżyki współpracują z glazurą ścienną, terakotą podłogową oraz gresem. Mogą być stosowane zarówno na podłożach poziomych, jak i pionowych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04630
Szerokość dystansu	3,0 mm
Ilość w opakowaniu	150 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Krzyżyki dystansowe do płytek
Zastosowanie	Glazura, terakota, gres

Zastosowanie krzyżyków dystansowych 3mm

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Układanie gresu w korytarzach i przedpokojach
- Prace wykończeniowe przy zabudowie sanitariatów
- Облицовка ścian w pomieszczeniach technicznych
- Renowacja i wymiana uszkodzonych płytek
- Układanie mozaiki ceramicznej przy większych formatach elementów

Jak obliczyć zapotrzebowanie na krzyżki dystansowe

Dla płytek prostokątnych stosuje się 4 krzyżki na jedno pole (po jednym w każdym narożniku). Przy płytkach 30×30 cm na 1 m² przypada około 11 płytek, co daje zapotrzebowanie około 44 krzyżyków. Dla płytek 20×20 cm zużycie wzrasta do około 100 sztuk na metr kwadratowy. Zaleca się zakup z 10-15% zapasem.

Użytkowanie krzyżyków dystansowych

Krzyżki umieszcza się w narożnikach płytek bezpośrednio po ich ułożeniu na kleju. Należy je wsunąć do połowy grubości płytki, aby nie utrudniały późniejszego fugowania. Po związaniu kleju (zwykle 24-48 godzin) krzyżki usuwa się przez wyciągnięcie lub wykręcenie obciążkami.

W przypadku płytek o grubości powyżej 10 mm lub przy układaniu na nierównych podłożach warto rozważyć użycie systemów poziomujących, które dodatkowo stabilizują płytki w płaszczyźnie pionowej. Standardowe krzyżki dystansowe kontrolują jedynie odstępki poziome.

Zalecenia montażowe

Krzyżki należy zakładać na świeżo ułożone płytki, zanim klej zacznie wiązać. Usunięcie krzyżyków powinno nastąpić przed fugowaniem, ale po pełnym związaniu kleju. Pozostawienie krzyżyków w fugi może utrudnić równomierne wypełnienie zaprawą i osłabić strukturę połączenia.