

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-do-glazury-z-uchwytem-u2-0mm-100szt-04583-vorel-p-11562.html>



Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U2,0mm 100szt. / 04583 / VOREL

Cena brutto	1,61 zł
Cena netto	1,31 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	04583
Kod producenta	04583
Kod EAN	5906083032899
Producent	Vorel
Zastosowanie	glazura
Ilość [szt.]	100
Jednostka	OPA
Rozmiar	uniwersalny
Grubość [mm]	2,0

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U 2,0 mm VOREL 04583

Dystanse montażowe do płytek ceramicznych z ergonomicznym uchwytem typu U, umożliwiające precyzyjne zachowanie szerokości spoin 2 mm podczas układania glazury i terakoty.

Szerokość spoiny 2,0 mm

Typ uchwyty U (łatwe usuwanie)

Zawartość opakowania 100 szt.

Model 04583

Charakterystyka krzyżyków dystansowych

Uchwyt typu U

Specjalnie ukształtowany uchwyt ułatwia wyjmowanie dystansów przed fugowaniem. Pozwala na szybkie usunięcie krzyżyka bez uszkodzenia krawędzi płytek i bez pozostawiania fragmentów w spoinie. Zapewnia równą głębokość fugi na całej powierzchni.

Szerokość spoiny 2 mm

Dystans 2 mm stanowi standard dla układania płytek ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych. Taka szerokość spoiny kompensuje niewielkie różnice wymiarowe płytek i zapewnia estetyczny wygląd okładziny przy zachowaniu jej szczelności.

Stabilność wymiarowa

Materiał wykonania zachowuje kształt pod obciążeniem mokrej zaprawy klejowej i nacisku płytek. Krzyżyki nie ulegają deformacji podczas prac, co gwarantuje stałą szerokość spoiny na całej powierzchni wykładanej okładziny.

Uniwersalne zastosowanie

Przeznaczone do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych: glazury ściennej, terakoty podłogowej, gresu oraz płytek klinkierowych. Sprawdzają się zarówno przy układaniu na ścianach, jak i na podłogach w systemie krzyżowym.

Specyfikacja techniczna

Model	04583
Producent	VOREL
Szerokość spoiny	2,0 mm
Typ uchwytu	U (łatwousuwalny)
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres)
Typ montażu	Układ krzyżowy

Zastosowanie krzyżyków dystansowych

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty podłogowej w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykładanie gresu w przestrzeniach komercyjnych
- Instalacja płytek klinkierowych na tarasach i balkonach
- Renowacja starych okładzin ceramicznych
- Prace wykończeniowe w nowych inwestycjach budowlanych

-
- Układanie mozaiki ceramicznej o regularnych wymiarach
 - Montaż płytek w układzie prostym i krzyżowym

Użytkowanie i konserwacja

Montaż krzyżyków

Krzyżyki umieszcza się w narożnikach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi przy układzie liniowym. Należy je zakładać na świeżą zaprawę klejową, zanim ta rozpocznie wiązanie. Po ułożeniu płytek krzyżyki pozostawia się do momentu związania kleju (zazwyczaj 24 godziny).

Usuwanie dystansów

Uchwyt typu U pozwala na łatwe wyjęcie krzyżyka przed fugowaniem. Należy chwycić za wystający element i pociągnąć w górę lub na bok. Usuwanie wykonuje się po związaniu kleju, ale przed rozpoczęciem fugowania. Krzyżyki usuwa się ze wszystkich spoin na całej powierzchni.

Dobór szerokości spoiny

Szerokość 2 mm sprawdza się przy płytkach rektyfikowanych i kalibrowanych o wymiarach do 60×60 cm. Dla większych formatów lub płytek niższej klasy kalibracji zaleca się szersze spoiny (3-5 mm). Przy małych mozaikach można stosować węższe dystanse (1-1,5 mm).

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek ceramicznych warto rozważyć: klej do glazury odpowiedni dla podłoża, masa fugowa w kolorze dopasowanym do płytek, packa ząbkowana do nakładania kleju, krzyże poziomica do kontroli pionu i poziomu, gąbka do czyszczenia powierzchni oraz system poziomujący do dużych formatów płytek.