

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-do-glazury-z-uchwytem-u2-5mm-100szt-04584-vorel-p-11563.html>



Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U2,5mm 100szt / 04584 / VOREL

Cena brutto	1,51 zł
Cena netto	1,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	04584
Kod producenta	04584
Kod EAN	5906083032905
Producent	Vorel
Grubość [mm]	2,5
Ilość [szt.]	100
Rozmiar	uniwersalny
Zastosowanie	glazura
Jednostka	OPA

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U 2,5mm 100szt VOREL 04584

Krzyżyki dystansowe z uchwytem typu U to narzędzie pomocnicze stosowane podczas układania płytek ceramicznych. Grubość 2,5 mm zapewnia standardową szerokość spoiny fugowej, a specjalny uchwyt ułatwia usuwanie przed fugowaniem.

Grubość 2,5 mm

Typ uchwyty U

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Model 04584

Charakterystyka krzyżyków dystansowych VOREL

Grubość 2,5 mm dla standardowych fug

Wymiar 2,5 mm odpowiada najczęściej stosowanej szerokości spoiny przy układaniu glazury w łazienkach i kuchniach. Zapewnia równomierne odstępy między płytkami, ułatwiając późniejsze fugowanie i poprawiając estetykę wykończenia.

Uchwyt typu U ułatwiający demontaż

Konstrukcja z pionowym uchwytem pozwala na łatwe wyciągnięcie krzyżyka przed fugowaniem bez uszkodzenia krawędzi płytek. Uchwyt wystaje ponad powierzchnię, co umożliwi szybkie usunięcie ręcznie lub za pomocą szczypiec.

Materiał utrzymujący kształt

Tworzywo sztuczne zachowuje sztywność podczas całego procesu wiązania kleju. Krzyżyki nie ulegają deformacji pod naciskiem płytek, co gwarantuje stałą szerokość fugi na całej powierzchni wykładziny ceramicznej.

Uniwersalne zastosowanie przy płytkach ceramicznych

Przeznaczone do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych – glazury ściennej, gresu, terakoty podłogowej. Sprawdzają się zarówno przy płytkach rektyfikowanych, jak i z fazą.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04584
Grubość krzyżyka	2,5 mm
Typ uchwytu	U (pionowy)
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Materiał	Tworzywo sztuczne
Przeznaczenie	Glazura, terakota, gres

Zastosowanie krzyżyków dystansowych

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż płytek ceramicznych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Układanie gresu na tarasach i balkonach
- Prace wykończeniowe przy terakocie w przedpokojach
- Renowacja okładzin ceramicznych w obiektach użyteczności publicznej
- Układanie mozaiki ceramicznej na większych formatach

-
- Prace remontowe wymagające zachowania jednolitej szerokości fug

Użytkowanie i konserwacja

Sposób zastosowania

Krzyżyki umieszcza się w narożnikach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi dwóch sąsiadujących płytek. Uchwyt pozostawia się nad powierzchnią. Po związaniu kleju (zazwyczaj po 24 godzinach) krzyżyki usuwa się przed fugowaniem, chwytając za uchwyt i wyciągając pionowo do góry.

Dobór grubości do typu płytek

Grubość 2,5 mm jest standardem dla płytek glazurowanych o wymiarach od 10×10 cm do 60×60 cm. Dla mniejszych płytek mozaikowych stosuje się krzyżyki 1-1,5 mm, dla dużych formatów gresu – 3-5 mm. Szerokość fugi wpływa na wygląd i funkcjonalność – węższe fugi podkreślają jednolitość powierzchni, szersze maskują niewielkie różnice wymiarowe płytek.

Ilość potrzebnych krzyżyków

Zużycie zależy od formatu płytek i metody układania. Przy standardowej glazurze 20×25 cm na powierzchnię 10 m² potrzeba około 400-600 krzyżyków (4-6 na płytkę). Opakowanie 100 sztuk wystarcza na około 2-3 m² powierzchni przy typowym formacie.

Produkty powiązane

Do kompleksowego układania płytek przydatne są: systemy poziomujące do płytek, kliny dystansowe, szczypce do usuwania krzyżyków, poziomice budowlane, packi gumowe do fugowania oraz krzyżyki w innych grubościach (1 mm, 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) dostosowane do różnych formatów płytek.