

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-do-glazury-z-uchwytem-u3-0mm-100szt-04585-vorel-p-11559.html>



Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U3,0mm 100szt / 04585 / VOREL

Cena brutto	1,50 zł
Cena netto	1,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	04585
Kod producenta	04585
Kod EAN	5906083032912
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Grubość [mm]	3
Jednostka	OPA
Ilość [szt.]	100
Zastosowanie	glazura

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe do glazury z uchwytem U 3,0 mm VOREL 04585

Krzyżyki dystansowe z systemem uchwyty U przeznaczone do precyzyjnego układania płytek ceramicznych. Grubość 3,0 mm zapewnia standardową szerokość fugi przy montażu glazury i terakoty.

Grubość 3,0 mm

Typ uchwyty U

Ilość w opakowaniu 100 szt.

Model 04585

Charakterystyka krzyżyków dystansowych VOREL

Uchwyt typu U

Specjalny kształt uchwyty ułatwia wyjmowanie krzyżyka po ułożeniu płytek, przed fugowaniem. Eliminuje ryzyko uszkodzenia krawędzi glazury podczas usuwania dystansu. Uchwyt umożliwia szybkie wyciągnięcie bez dodatkowych narzędzi.

Grubość 3,0 mm

Szerokość fugi 3 mm stanowi standardowy dystans przy układaniu płytek ceramicznych w pomieszczeniach mieszkalnych. Taka szerokość zapewnia odpowiednie wypełnienie spoiny i kompensuje niewielkie różnice wymiarowe płytek.

Stabilność wymiarowa

Materiał wykonania zachowuje sztywność podczas układania płytek. Krzyżyki nie ulegają deformacji pod naciskiem kafelków, co gwarantuje równomierną szerokość spoin na całej powierzchni wykończenia.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilne z różnymi rodzajami płytek ceramicznych: glazurą ścienną, terakotą podłogową, gresu. Nadają się do prac zarówno na ścianach, jak i podłogach w pomieszczeniach wewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	04585
Producent	VOREL
Grubość dystansu	3,0 mm
Typ uchwyty	U
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne (glazura, terakota)
Obszar zastosowania	Prace wykończeniowe wewnętrzne

Zastosowanie krzyżyków dystansowych

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty podłogowej w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wykańczanie powierzchni w przedpokojach i korytarzach
- Prace remontowe przy wymianie płytek ceramicznych
- Układanie płytek na ścianach i podłogach w obiektach użyteczności publicznej
- Montaż gresu w przestrzeniach komercyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż krzyżyków

Krzyżyki umieszcza się w narożnikach styku czterech płytek lub wzdłuż krawędzi przy układaniu rzędów. Uchwyt U pozostaje nad powierzchnią płytek, co umożliwia łatwe wyjęcie przed fugowaniem. Zaleca się usunięcie dystansów po związaniu kleju, ale przed całkowitym stwardnieniem.

Dobór grubości

Szerokość fugi 3 mm sprawdza się przy płytkach o wymiarach od 10×10 cm do 60×60 cm w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy większych formatach lub w przestrzeniach narażonych na duże wahania temperatur rozważ szersze fugi (5-10 mm). Grubość krzyżyka powinna odpowiadać planowanej szerokości spoiny.

Ilość potrzebnych krzyżyków

Na 1 m² powierzchni przy standardowym układzie potrzeba około 30-50 krzyżyków, w zależności od formatu płytek. Przy małych kafelkach (do 20×20 cm) zużycie wzrasta. Opakowanie 100 sztuk wystarcza na około 2-3 m² powierzchni przy średnim formacie płytek.