

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtka-robocza-softshell-xxl-s1134-xxl-schmith-p-58041.html>

Kurtka robocza Softshell XXL S1134-XXL SCHMITH

Cena brutto	159,55 zł
Cena netto	129,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1134-XXL
Kod producenta	S1134-XXL
Kod EAN	5902004764047
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kurtka robocza Softshell XXL S1134-XXL SCHMITH

Wiatrochronna kurtka softshell o intensywnej widzialności z taśmami odblaskowymi. Materiał trójwarstwowy z membraną wodoodporną 8000 mm i polarowym podbiciem zapewnia ochronę przed zimnem, wiatrem i opadami przy zachowaniu oddychalności.

Wodoodporność 8000 mm

Materiał 94% poliester, 6% spandex

Rozmiar XXL

Elementy odblaskowe Tak

Charakterystyka techniczna

Trójwarstwowa konstrukcja softshell

Zewnętrzna warstwa wiatrochronna, środkowa membrana wodoodporna oraz wewnętrzne podbicie polarowe. Taka budowa zapewnia izolację termiczną przy zachowaniu oddychalności, co eliminuje przegrzewanie podczas intensywnej pracy fizycznej.

Wodoodporność 8000 mm

Parametr określający ciśnienie słupa wody, które materiał wytrzyma bez przeciekania. Wartość 8000 mm odpowiada ochronie przed umiarkowanym i silnym deszczem – materiał pozostaje szczelny nawet podczas kilkugodzinnej pracy w opadach.

Rozciągliwość 4-kierunkowa

Dodatek 6% spandeksu umożliwia rozciąganie materiału w pionie i w poziomie. Kurtka dopasowuje się do ruchów ciała, nie ogranicza swobody podczas schylania, podnoszenia ramion czy pracy w przysiadzie.

Elementy odblaskowe

Taśmy odblaskowe rozmieszczone na kurtce zwiększają widoczność w warunkach ograniczonej widoczności i po zmroku. Materiał odbija światło reflektorów z odległości kilkudziesięciu metrów, co podnosi bezpieczeństwo przy pracy na drogach i w ruchu pojazdów.

Specyfikacja techniczna

Model	S1134-XXL
Rozmiar	XXL
Materiał zewnętrzny	94% poliester, 6% spandex
Wodoodporność	8000 mm słupa wody
Podbicie wewnętrzne	Polar
Rozciągliwość	4-kierunkowa
Liczba kieszeni	4 (zamykane na suwak)
Regulacja	Dół kurtki, kaptur, mankiety
Elementy odblaskowe	Taśmy odblaskowe
Tył kurtki	Przedłużany

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w sezonie jesienno-zimowym
- Obsługa maszyn i urządzeń na zewnątrz
- Prace drogowe i infrastrukturalne wymagające intensywnej widzialności
- Transport i logistyka – załadunek, rozładunek w chłodniach
- Konserwacja i utrzymanie obiektów przemysłowych
- Prace leśne i rolnicze w chłodne miesiące
- Nadzór budowlany i inspekcje terenowe
- Magazynowanie w niskich temperaturach

Rozmiarówka

Wzrost (cm)	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190
Obwód klatki piersiowej (cm)	86-94	94-102	102-110	110-118	118-128

Jak dobrać rozmiar

Zmierz obwód klatki piersiowej taśmą mierniczą w najszerszym miejscu, pod pachami. Kurtka softshell powinna być luźniejsza niż odzież codzienna – zakładana na bluzy czy polary. Jeśli wymiary mieszczą się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz większy dla lepszej swobody ruchów.

Użytkowanie i konserwacja

Kurtki softshell zachowują właściwości wodoodporne i oddychające przy odpowiedniej pielęgnacji. Prać w temperaturze maksymalnie 30°C, bez zmiękczaczy, które zatykają pory membrany i obniżają oddychalność. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Po kilkudziesięciu praniach warto zaimpregnować materiał preparatem do tkanin softshell – przywraca to hydrofobowość zewnętrznej warstwy.

Regularne czyszczenie przedłuża żywotność kurtek roboczych. Usuwać zabrudzenia natychmiast – zaschnięte plamy trudniej wypierać, a niektóre substancje (oleje, rozpuszczalniki) mogą uszkodzić membranę. Nie prasować bezpośrednio – wysoka temperatura niszczy elastyczność spandexu i właściwości membrany.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, na wieszaku. Unikać długotrwałego składowania w workach foliowych – ogranicza to przepływ powietrza i sprzyja rozwojowi pleśni. Elementy odblaskowe chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, które obniża ich właściwości odbijające światło.

...