

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtyna-przeciwpylowa-do-drzwi-220x120cm-typ-c-g66406-geko-p-64207.html>

## Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi 220x120cm typ C G66406 GEKO

Cena brutto	<b>24,86 zł</b>
Cena netto	<b>20,21 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G66406</b>
Kod producenta	<b>G66406</b>
Kod EAN	<b>5903418301613</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi 220×120 cm typ C — GEKO G66406

Folia przeciwpyłowa typ C to osłona drzwiowa stosowana podczas remontów i prac budowlanych, która oddziela strefę roboczą od pozostałych pomieszczeń. Zamek błyskawiczny w układzie litery C umożliwia swobodne przechodzenie bez konieczności demontażu całej kurtyny.

Wymiary 220 × 120 cm

Typ zamka Ekspresowy, układ C

Kolor Transparentna

Model GEKO G66406

### Charakterystyka produktu

#### Zamek ekspresowy w układzie C

Zamek błyskawiczny poprowadzony w kształcie litery C tworzy otwór przejściowy na całej wysokości kurtyny. Pozwala na wejście i wyjście ze strefy roboczej bez odrywania folii od ościeżnicy — istotne przy wielokrotnym przekraczaniu granicy strefy prac.

### Wymiary 220 × 120 cm

Wysokość 220 cm odpowiada standardowej wysokości drzwi wewnętrznych. Szerokość 120 cm obejmuje typowe otwory drzwiowe o szerokości do ok. 100 cm z zapasem na mocowanie przy ościeżnicy lub ścianie. Przed zakupem warto zmierzyć szerokość otworu z naddatkiem montażowym.

### Transparentna folia ochronna

Przezroczysty materiał przepuszcza światło między pomieszczeniami, co ogranicza konieczność dodatkowego oświetlenia po obu stronach kurtyny. Jednocześnie zapewnia wizualną kontrolę strefy roboczej bez jej wchodzenia.

### Montaż bez narzędzi

Kurtynę mocuje się przy użyciu taśmy malarskiej lub dwustronnej wzdłuż krawędzi ościeżnicy lub ściany. Brak konieczności wiercenia czy użycia uchwyty mechanicznych skraca czas przygotowania stanowiska pracy i nie pozostawia trwałych śladów na powierzchniach.

### Na co zwrócić uwagę przy montażu

Skuteczność ochrony przeciwpyłowej zależy od szczelności mocowania krawędzi folii. Taśma powinna przylegać do całego obwodu otworu drzwiowego bez przerw. W przypadku nierównych powierzchni (np. tynk strukturalny) warto użyć szerszej taśmy dwustronnej lub nałożyć kilka warstw taśmy malarskiej.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66406
Typ	C (zamek w układzie litery C)
Wymiary	220 × 120 cm
Materiał	Folia ochronna — wytrzymała, odporna na rozdarcia
Kolor	Transparentna (przezroczysta)
Zamykanie	Zamek ekspresowy (błyskawiczny), wielokrotnego użytku
Sposób mocowania	Taśma malarska lub dwustronna (w zestawie brak)

## Zastosowanie

- 
- Izolacja pomieszczeń podczas remontów generalnych
  - Ochrona przed pyłem przy szlifowaniu tynków i posadzek
  - Oddzielenie strefy gipsowania i malowania
  - Zabezpieczenie podczas prac instalacyjnych (elektrycznych, hydraulicznych)
  - Ochrona mebli i wyposażenia w sąsiednich pomieszczeniach
  - Zastosowanie w biurach i lokalach usługowych podczas prac wykończeniowych
  - Tymczasowa bariera przeciwpyłowa w warsztatach i halach produkcyjnych