

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtyna-przeciwpylowa-do-drzwi-220x120cm-typ-u-g66405-geko-p-64206.html>

## Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi 220x120cm typ U G66405 GEKO

Cena brutto	<b>26,25 zł</b>
Cena netto	<b>21,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G66405</b>
Kod producenta	<b>G66405</b>
Kod EAN	<b>5903418301606</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi GEKO G66405 — typ U, 220×120 cm

Folia przeciwpyłowa w układzie U to osłona montowana w otworze drzwiowym podczas prac remontowych i budowlanych. Zamek błyskawiczny w kształcie litery U umożliwia swobodne przejście bez demontażu całej kurtyny, a transparentny materiał nie blokuje naturalnego przepływu światła między pomieszczeniami.

Wymiary 220 × 120 cm

Typ zamka Ekspresowy, układ U

Kolor folii Transparentny

Montaż Bez narzędzi

### Charakterystyka produktu

#### Zamek ekspresowy w układzie U

Zamek błyskawiczny biegnie wzdłuż boków i podstawy kurtyny, tworząc kształt litery U. Pozwala odchylić środkową część folii i przejść przez otwór drzwiowy bez potrzeby zdejmowania całej osłony. Mechanizm jest wielokrotnego użytku i działa płynnie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### Wymiary 220×120 cm

Wysokość 220 cm odpowiada standardowej wysokości ościeżnicy drzwiowej, a szerokość 120 cm pokrywa typowe otwory drzwiowe o szerokości do około 90–100 cm, zapewniając zachodzenie folii na ościeżnicę z każdej strony. Przed zakupem warto zmierzyć szerokość ościeżnicy zewnętrznej.

### Transparentna, wytrzymała folia

Przezroczysty materiał przepuszcza światło, co jest istotne przy pracach w pomieszczeniach bez okien lub z ograniczonym dostępem do naturalnego oświetlenia. Grubość folii zapewnia odporność na przypadkowe rozdarcia podczas codziennego przechodzenia i kontaktu z narzędziami.

### Montaż bez narzędzi

Kurtynę mocuje się do ościeżnicy lub ściany przy użyciu taśmy malarskiej lub dwustronnej. Taki sposób montażu nie uszkadza powierzchni i umożliwia wielokrotne przenoszenie osłony między różnymi otworami drzwiowymi w trakcie jednego remontu.

### Jak sprawdzić kompatybilność z drzwiami?

Zmierz szerokość całej ościeżnicy zewnętrznej (nie samego otworu przejścia). Kurtyna o szerokości 120 cm powinna zachodzić minimum 10 cm na każdą stronę ościeżnicy, aby taśma mocująca miała wystarczającą powierzchnię przylegania i folia skutecznie uszczelniała otwór przed pyłem.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66405
Producent	GEKO
Typ	U (zamek ekspresowy w układzie litery U)
Wymiary	220 × 120 cm (wysokość × szerokość)
Materiał	Folia ochronna — gruba, wytrzymała
Kolor	Transparentny (przezroczysty)
Zamknięcie	Zamek ekspresowy (błyskawiczny), wielokrotnego użytku
Sposób montażu	Taśma malarska lub dwustronna (bez narzędzi)

---

## Zastosowanie

---

- Izolacja pomieszczeń podczas remontów generalnych
- Ochrona przed pyłem przy szlifowaniu ścian i podłóg
- Oddzielenie strefy roboczej podczas gipsowania i tynkowania
- Zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich
- Ochrona przy pracach instalacyjnych (hydraulicznych, elektrycznych)
- Tymczasowe oddzielenie stref w biurach i lokalach usługowych
- Zastosowanie w warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych
- Ochrona mebli i wyposażenia w sąsiednich pomieszczeniach

## Montaż i użytkowanie

---

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię ościeżnicy lub ściany w miejscu przyklejania taśmy — zapewnia to lepszą przyczepność i szczelność połączenia. Folię mocuje się od góry, a następnie wzdłuż boków, dbając o napięcie materiału bez zagięć, które mogłyby tworzyć szczeliny dla pyłu.

Po zakończeniu prac kurtynę można zdjąć, złożyć i przechować do ponownego użycia. Zamek ekspresowy należy zamykać przed złożeniem, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu podczas przechowywania lub transportu.