

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kurtyna-przeciwpylowa-do-drzwi-220x120cm-typ-u-g66405-geko-p-64206.html>

Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi 220x120cm typ U G66405 GEKO

Cena brutto	24,15 zł
Cena netto	19,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66405
Kod producenta	G66405
Kod EAN	5903418301606
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kurtyna przeciwpyłowa do drzwi GEKO G66405 — typ U, 220×120 cm

Folia przeciwpyłowa w układzie U to osłona montowana w otworze drzwiowym podczas prac remontowych i budowlanych. Zamek błyskawiczny w kształcie litery U umożliwia swobodne przejście bez demontażu całej kurtyny, a transparentny materiał nie blokuje naturalnego przepływu światła między pomieszczeniami.

Wymiary 220 × 120 cm

Typ zamka Ekspresowy, układ U

Kolor folii Transparentny

Montaż Bez narzędzi

Charakterystyka produktu

Zamek ekspresowy w układzie U

Zamek błyskawiczny biegnie wzdłuż boków i podstawy kurtyny, tworząc kształt litery U. Pozwala odchylić środkową część folii i przejść przez otwór drzwiowy bez potrzeby zdejmowania całej osłony. Mechanizm jest wielokrotnego użytku i działa płynnie nawet

przy intensywnym użytkowaniu.

Wymiary 220×120 cm

Wysokość 220 cm odpowiada standardowej wysokości ościeżnicy drzwiowej, a szerokość 120 cm pokrywa typowe otwory drzwiowe o szerokości do około 90–100 cm, zapewniając zachodzenie folii na ościeżnicę z każdej strony. Przed zakupem warto zmierzyć szerokość ościeżnicy zewnętrznej.

Transparentna, wytrzymała folia

Przezroczysty materiał przepuszcza światło, co jest istotne przy pracach w pomieszczeniach bez okien lub z ograniczonym dostępem do naturalnego oświetlenia. Grubość folii zapewnia odporność na przypadkowe rozdarcia podczas codziennego przechodzenia i kontaktu z narzędziami.

Montaż bez narzędzi

Kurtynę mocuje się do ościeżnicy lub ściany przy użyciu taśmy malarskiej lub dwustronnej. Taki sposób montażu nie uszkadza powierzchni i umożliwia wielokrotne przenoszenie osłony między różnymi otworami drzwiowymi w trakcie jednego remontu.

Jak sprawdzić kompatybilność z drzwiami?

Zmierz szerokość całej ościeżnicy zewnętrznej (nie samego otworu przejścia). Kurtyna o szerokości 120 cm powinna zachodzić minimum 10 cm na każdą stronę ościeżnicy, aby taśma mocująca miała wystarczającą powierzchnię przylegania i folia skutecznie uszczelniała otwór przed pyłem.

Specyfikacja techniczna

Model	G66405
Producent	GEKO
Typ	U (zamek ekspresowy w układzie litery U)
Wymiary	220 × 120 cm (wysokość × szerokość)
Materiał	Folia ochronna — gruba, wytrzymała
Kolor	Transparentny (przezroczysty)

Zamknięcie	Zamek ekspresowy (błyskawiczny), wielokrotnego użytku
Sposób montażu	Taśma malarska lub dwustronna (bez narzędzi)

Zastosowanie

- Izolacja pomieszczeń podczas remontów generalnych
- Ochrona przed pyłem przy szlifowaniu ścian i podłóg
- Oddzielenie strefy roboczej podczas gipsowania i tynkowania
- Zabezpieczenie pomieszczeń w trakcie prac malarskich
- Ochrona przy pracach instalacyjnych (hydraulicznych, elektrycznych)
- Tymczasowe oddzielenie stref w biurach i lokalach usługowych
- Zastosowanie w warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych
- Ochrona mebli i wyposażenia w sąsiednich pomieszczeniach

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię ościeżnicy lub ściany w miejscu przyklejania taśmy — zapewnia to lepszą przyczepność i szczelność połączenia. Folię mocuje się od góry, a następnie wzdłuż boków, dbając o napięcie materiału bez zagięć, które mogłyby tworzyć szczeliny dla pyłu.

Po zakończeniu prac kurtynę można zdjąć, złożyć i przechować do ponownego użycia. Zamek ekspresowy należy zamykać przed złożeniem, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu podczas przechowywania lub transportu.