

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuweta-malarska-150x245mm-09406-vorel-p-9375.html>

Kuweta malarska 150x245mm / 09406 / VOREL

Cena brutto	1,82 zł
Cena netto	1,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09406
Kod producenta	09406
Kod EAN	5906083094064
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	150x245
Rozmiar	uniwersalny
Jednostka	SZT
Materiał	tworzywo sztuczne

Opis produktu

Kuweta malarska 150x245mm VOREL 09406

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego przeznaczona do prac malarskich z użyciem wałków i pędzli. Produkt marki VOREL o wymiarach roboczych 150x245 mm zapewnia odpowiednią pojemność farby oraz funkcję ociekacza.

Wymiary robocze 150 x 245 mm

Materiał wykonania Tworzywo sztuczne

Producent VOREL

Model 09406

Charakterystyka kuwety malarskiej

Wymiary robocze 150x245 mm

Rozmiar kuwety odpowiada standardowym wałkom malarskim o szerokości 10-15 cm. Powierzchnia robocza pozwala na równomierne nasycenie narzędzia farbą bez ryzyka przelania. Głębokość zapewnia odpowiednią ilość materiału dla ciągłej pracy.

Profilowana powierzchnia ociekacza

Ryflowana część kuwety umożliwia usunięcie nadmiaru farby z wałka przed nałożeniem na malowaną powierzchnię. Odpowiedni kąt nachylenia zapobiega kapaniu i pozwala kontrolować grubość warstwy.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na rozpuszczalniki zawarte w farbach emulsyjnych, akrylowych i lateksowych. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie po zakończeniu prac. Konstrukcja wytrzymuje wielokrotne użycie przy zachowaniu prawidłowej konserwacji.

Kompatybilność z narzędziami malarskimi

Kuweta współpracuje zarówno z wałkami, jak i pędzlami płaskimi. Umożliwia pobieranie farby bezpośrednio z pojemnika oraz jej równomierne rozprowadzenie na narzędziu roboczym.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09406
Wymiary robocze	150 x 245 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ	Kuweta malarska z ociekaczem
Przeznaczenie	Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe

Zastosowanie kuwety malarskiej

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe przy użyciu farb akrylowych i lateksowych
- Malowanie mebli oraz elementów drewnianych po odpowiednim przygotowaniu podłoża
- Odnawianie powierzchni w ramach prac remontowych i konserwacyjnych
- Nakładanie gruntów i impregnatów za pomocą wałków malarskich
- Prace dekoracyjne wymagające precyzyjnego dozowania farby
- Malowanie elementów metalowych po zagruntowaniu
- Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie betonowe

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem kuwetę należy przepłukać wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Farbę wlewać w ilości pokrywającej około 1/3 głębokości części zbiorczej, co zapewnia optymalne nasycenie wałka bez marnotrawstwa materiału.

Czyszczenie po zakończeniu prac

Kuwetę czyścić niezwłocznie po użyciu, zanim farba zdąży zastygnąć. Farby na bazie wody zmywać ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku przerw w pracy kuwetę można zabezpieczyć folią stretch, co zapobiega wysychaniu farby przez kilka godzin.

Przechowywanie

Czystą i suchą kuwetę przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Tworzywo sztuczne może stać się kruche przy temperaturach poniżej -5°C. Unikać składowania ciężkich przedmiotów na kuwecie, co może prowadzić do deformacji.

Produkty uzupełniające

Do pracy z kuwetą malarską zaleca się stosowanie wałków o szerokości 10-15 cm oraz uchwyty teleskopowych przy malowaniu powierzchni trudnodostępnych. W przypadku prac wymagających częstych zmian kolorów przydatne mogą być wkłady jednorazowe do kuwet, eliminujące konieczność czyszczenia.

...