

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuweta-malarska-330-x-350mm-09408-vorel-p-4559.html>

Kuweta malarska 330 x 350mm 09408 VOREL

Cena brutto	5,31 zł
Cena netto	4,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09408
Kod producenta	09408
Kod EAN	5906083094088
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	tworzywo sztuczne
Rozmiar [mm]	330x350

Opis produktu

Kuweta malarska 330 x 350mm VOREL 09408

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego przeznaczona do prac z wałkami malarskimi. Wymiary robocze 330 x 350 mm zapewniają komfortową pracę przy malowaniu powierzchni ścian i sufitów farbami wodnymi.

Wymiary 330 x 350 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 09408

Marka VOREL

Charakterystyka kuwety malarskiej VOREL

Wyprofilowana powierzchnia robocza

Specjalnie ukształtowana część ściekowa umożliwia równomierne rozłożenie farby na wałku oraz usunięcie nadmiaru. Zapobiega to kapaniu i przenoszeniu zbyt dużej ilości materiału na malowaną powierzchnię.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie farb wodnych, akrylowych i emulsyjnych. Tworzywo nie reaguje chemicznie z powłokami, zachowuje stabilność wymiarową i pozwala na wielokrotne użycie po oczyszczeniu.

Wymiary 330 x 350 mm

Powierzchnia robocza dostosowana do standardowych wałków malarskich o szerokości 18-25 cm. Głębokość kuwety pozwala na jednorazowe załadowanie odpowiedniej ilości farby, minimalizując częstotliwość uzupełniania.

Równomierne nakładanie farby

Konstrukcja zapewnia powtarzalność ilości pobieranej farby przy każdym zanurzeniu wałka. Przekłada się to na jednolitość powłoki i redukcję zużycia materiału malarskiego.

Specyfikacja techniczna

Model	09408
Marka	VOREL
Wymiary	330 x 350 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Kuweta malarska
Kompatybilność	Wałki malarskie 18-25 cm

Zastosowanie kuwety malarskiej

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Nanoszenie farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych
- Renowacja powierzchni w obiektach użyteczności publicznej
- Prace malarskie z użyciem wałków standardowych i strukturalnych
- Nakładanie gruntów i podkładów na bazie wodnej
- Malowanie powierzchni gładkich i lekko porowatych
- Zastosowania profesjonalne i amatorskie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać kuwetę wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z procesu produkcyjnego. Umieścić kuwetę na stabilnym podłożu, wlać farbę do poziomu pokrywającego część płaską dna, unikając przepięnienia strefy ściekowej.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usunąć resztki farby i przemyć kuwetę wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku farb szybko schnących czyszczenie należy przeprowadzić niezwłocznie, aby uniknąć utwardzenia materiału na powierzchni. Tworzywo nie wymaga specjalnych środków czyszczących.

Dobór wałka malarskiego

Kuweta o wymiarach 330 x 350 mm współpracuje z wałkami o szerokości roboczej do 25 cm. Dla optymalnego efektu należy dopasować długość runa wałka do rodzaju powierzchni: krótkie runy (4-8 mm) do gładkich ścian, średnie (10-14 mm) do lekko strukturalnych, długie (16-20 mm) do nierównych lub chropowatych.