

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuweta-malarska-330-x-350mm-09408-vorel-p-4559.html>

## Kuweta malarska 330 x 350mm 09408 VOREL

Cena brutto	<b>5,31 zł</b>
Cena netto	<b>4,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09408</b>
Kod producenta	<b>09408</b>
Kod EAN	<b>5906083094088</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>330x350</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>

### Opis produktu

#### Kuweta malarska 330 x 350mm VOREL 09408

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego przeznaczona do prac z wałkami malarskimi. Wymiary robocze 330 x 350 mm zapewniają komfortową pracę przy malowaniu powierzchni ścian i sufitów farbami wodnymi.

Wymiary 330 x 350 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 09408

Marka VOREL

### Charakterystyka kuwety malarskiej VOREL

#### Wyprofilowana powierzchnia robocza

Specjalnie ukształtowana część ściekowa umożliwia równomierne rozłożenie farby na wałku oraz usunięcie nadmiaru. Zapobiega to kapaniu i przenoszeniu zbyt dużej ilości materiału na malowaną powierzchnię.

### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie farb wodnych, akrylowych i emulsyjnych. Tworzywo nie reaguje chemicznie z powłokami, zachowuje stabilność wymiarową i pozwala na wielokrotne użycie po oczyszczeniu.

### Wymiary 330 x 350 mm

Powierzchnia robocza dostosowana do standardowych wałków malarskich o szerokości 18-25 cm. Głębokość kuwety pozwala na jednorazowe załadowanie odpowiedniej ilości farby, minimalizując częstotliwość uzupełniania.

### Równomierne nakładanie farby

Konstrukcja zapewnia powtarzalność ilości pobieranej farby przy każdym zanurzeniu wałka. Przekłada się to na jednolitość powłoki i redukcję zużycia materiału malarskiego.

## Specyfikacja techniczna

Model	09408
Marka	VOREL
Wymiary	330 x 350 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ produktu	Kuweta malarska
Kompatybilność	Wałki malarskie 18-25 cm

## Zastosowanie kuwety malarskiej

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Nanoszenie farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych
- Renowacja powierzchni w obiektach użyteczności publicznej
- Prace malarskie z użyciem wałków standardowych i strukturalnych
- Nakładanie gruntów i podkładów na bazie wodnej
- Malowanie powierzchni gładkich i lekko porowatych
- Zastosowania profesjonalne i amatorskie

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać kuwetę wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z procesu produkcyjnego. Umieścić kuwetę na stabilnym podłożu, wlać farbę do poziomu pokrywającego część płaską dna, unikając przepięnienia strefy ściekowej.

## **Czyszczenie po użyciu**

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usunąć resztki farby i przemyć kuwetę wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku farb szybko schnących czyszczenie należy przeprowadzić niezwłocznie, aby uniknąć utwardzenia materiału na powierzchni. Tworzywo nie wymaga specjalnych środków czyszczących.

## **Dobór wałka malarskiego**

Kuweta o wymiarach 330 x 350 mm współpracuje z wałkami o szerokości roboczej do 25 cm. Dla optymalnego efektu należy dopasować długość runa wałka do rodzaju powierzchni: krótkie runy (4-8 mm) do gładkich ścian, średnie (10-14 mm) do lekko strukturalnych, długie (16-20 mm) do nierównych lub chropowatych.