

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuweta-malarska-duza-330x350mm-g66365-geko-p-44234.html>



Kuweta malarska duża 330x350mm G66365 GEKO

Cena brutto	5,21 zł
Cena netto	4,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66365
Kod producenta	G66365
Kod EAN	5901477180613
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kuweta malarska duża 330x350mm GEKO G66365

Kuweta malarska do równomiernego nakładania farby na wałki o szerokości do 250 mm. Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego odpornego na pękanie.

Wymiary 330x350 mm

Kompatybilność Wałki do 250 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G66365

Charakterystyka

Odporna konstrukcja

Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, które nie pęka pod wpływem nacisku ani kontaktu z rozpuszczalnikami zawartymi w farbach. Wytrzymuje wielokrotne użycie bez utraty właściwości.

Równomierne rozprowadzanie farby

Żebrowana powierzchnia kuwety pozwala na usunięcie nadmiaru farby z wałka oraz jej równomierne rozprowadzenie. Zapobiega kapaniu i nierównomiernemu nakładaniu warstw.

Duża pojemność robocza

Wymiary 330x350 mm zapewniają wystarczającą ilość miejsca na farbę i wygodne zanurzanie wałków o szerokości do 250 mm. Zmniejsza częstotliwość uzupełniania farby podczas pracy.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilna z większością dostępnych wałków malarskich – zarówno gąbkowych, welurowych, jak i włosowych. Nadaje się do prac z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.

Specyfikacja techniczna

Model	G66365
Wymiary kuwety	330 x 350 mm
Maksymalna szerokość wałka	250 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na pękanie
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Renowacja i odświeżanie powierzchni malowanych
- Nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych
- Prace z farbami na bazie rozpuszczalników
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Zastosowanie profesjonalne i domowe

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo używać kuwety malarskiej

Napełnij kuwetę farbą do 1/3 jej głębokości. Zanurz wałek w farbie, a następnie przetocz go kilkakrotnie po żebrowanej części, aby usunąć nadmiar i równomiernie rozprowadzić farbę. Po zakończeniu pracy opróżnij kuwetę i wypłucz ciepłą wodą (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne). Przed ponownym użyciem upewnij się, że kuweta jest całkowicie sucha.

Dobór kuwety do wałka

Kuweta 330x350 mm jest przeznaczona do wałków o szerokości do 250 mm. Dla wałków szerszych niż 250 mm należy zastosować większą kuwetę. Zbyt mała kuweta utrudnia pracę i prowadzi do rozlewania farby. Sprawdź szerokość wałka przed zakupem - standardowe wałki mają 180-250 mm.

Produkty powiązane

Do kompletu z kuwetą warto rozważyć zakup wałka malarskiego o odpowiedniej szerokości (do 250 mm), pędzli do malowania narożników oraz folii malarskiej zabezpieczającej podłogę przed zabrudzeniem.