

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuweta-malarska-mala-150x290mm-g66363-geko-p-44253.html>

Kuweta malarska mała 150x290mm G66363 GEKO

Cena brutto	3,56 zł
Cena netto	2,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66363
Kod producenta	G66363
Kod EAN	5901477180590
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kuweta malarska mała 150x290mm G66363 GEKO

Kuweta malarska do równomiernego nakładania farby na wałki o szerokości do 100 mm. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcie.

Wymiary 150 x 290 mm

Kompatybilność Wałki do 100 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G66363

Charakterystyka

Wytrzymała konstrukcja

Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcie. Materiał zachowuje stabilność podczas intensywnego użytkowania i wielokrotnego dociskania wałka.

Optymalne wymiary

Rozmiar 150x290 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię do równomiernego nasycenia wałków o szerokości do 100 mm. Kompaktowa forma ułatwia transport i przechowywanie.

Równomierne rozprowadzenie farby

Ukształtowanie kuwety umożliwia dokładne rozprowadzenie farby na całej powierzchni wałka. Rowkowana część pozwala usunąć nadmiar materiału malarskiego.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilna z różnymi typami farb: emulsyjnymi, akrylowymi, lateksowymi. Odpowiednia zarówno do prac wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66363
Producent	GEKO
Wymiary kuwety	150 x 290 mm
Maksymalna szerokość wałka	100 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na pękanie
Typ	Kuweta malarska mała

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w małych pomieszczeniach
- Prace wykończeniowe i renowacyjne
- Malowanie powierzchni o ograniczonym dostępie
- Nakładanie gruntów i podkładów
- Prace dekoracyjne i artystyczne
- Malowanie elementów mebli i stolarki
- Szybkie poprawki i retusz powierzchni

Jak dobrać kuwetę do wałka?

Szerokość kuwety powinna być większa od szerokości wałka o minimum 50 mm. Kuweta 150 mm sprawdza się z wałkami 50-100 mm. Do większych wałków (150-250 mm) należy zastosować kuwetę o szerokości co najmniej 200-300 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem kuwetę należy wypłukać czystą wodą. Podczas pracy zaleca się wypełnianie kuwety farbą do 1/3 jej głębokości – zapobiega to rozlewaniu i ułatwia równomierne nasycenie wałka.

Po zakończeniu malowania kuwetę należy niezwłocznie oczyścić. Farby na bazie wody usuwa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. W przypadku farb rozpuszczalnikowych stosuje się odpowiedni rozcieńczalnik. Dokładne czyszczenie wydłuża żywotność kuwety i zapobiega mieszanii się kolorów przy kolejnych pracach.

Kuwetę można przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną. Należy unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV, które mogą osłabić właściwości tworzywa.

Produkty powiązane

Do kuwety malarskiej warto dobrać wałki malarskie o szerokości 50-100 mm, pędzle do malowania narożników oraz folię malarską zabezpieczającą przed zabrudzeniem. Zestaw uzupełniają tacki jednorazowe lub wkłady do kuwet wielokrotnego użytku.