

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lacznik-do-cylindra-prasy-hydraulicznej-g02086-cg02086-r19-geko-p-33038.html>

Łącznik do cylindra prasy hydraulicznej G02086 CG02086-R19 GEKO

Cena brutto	21,65 zł
Cena netto	17,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02086-R19
Kod producenta	CG02086-R19
Kod EAN	5901477166310
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łącznik do cylindra prasy hydraulicznej G02086 CG02086-R19 GEKO

Element montażowy przeznaczony do połączenia cylindra z konstrukcją prasy hydraulicznej G02086. Łącznik zapewnia stabilne mocowanie i prawidłowy transfer sił podczas pracy urządzenia.

Model CG02086-R19

Kompatybilność Prasa G02086

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Łącznik zaprojektowano specjalnie dla prasy hydraulicznej GEKO G02086. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają konstrukcji cylindra i ramy urządzenia, co eliminuje konieczność dodatkowych modyfikacji podczas montażu.

Funkcja w układzie hydraulicznym

Element odpowiada za przeniesienie siły nacisku z cylindra hydraulicznego na obrabiany materiał. Prawidłowe mocowanie łącznika zapewnia osiową pracę tłoka i równomierne rozłożenie obciążenia.

Zastosowanie jako część zamienna

Produkt przeznaczony do wymiany zużytego lub uszkodzonego łącznika. Wymiana tego elementu przywraca pełną funkcjonalność prasy bez konieczności wymiany całego cylindra hydraulicznego.

Materiał wykonania

Łącznik wykonano ze stali konstrukcyjnej odpornej na obciążenia mechaniczne. Materiał wytrzymuje cykliczne naprężenia występujące podczas pracy prasy pod ciśnieniem hydraulicznym.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG02086-R19
Przeznaczenie	Prasa hydrauliczna GEKO G02086
Producent	GEKO
Typ elementu	Łącznik cylindra hydraulicznego
Kategoria	Część zamienna / element montażowy

Zastosowanie

- Naprawa prasy hydraulicznej GEKO G02086
- Wymiana zużytego łącznika cylindra
- Przywrócenie funkcjonalności po uszkodzeniu mechanicznym
- Modernizacja starszych egzemplarzy prasy
- Zapewnienie prawidłowego mocowania cylindra
- Utrzymanie osiowej pracy tłoka hydraulicznego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu prasy hydraulicznej. Łącznik CG02086-R19 pasuje wyłącznie do prasy GEKO G02086. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Montaż i konserwacja

Przed wymianą łącznika należy odciążyć układ hydrauliczny i zabezpieczyć cylinder przed przypadkowym uruchomieniem. Element montuje się zgodnie z instrukcją prasy, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie otworów montażowych.

Podczas instalacji warto sprawdzić stan pozostałych elementów połączenia — w przypadku widocznych śladów zużycia należy rozważyć wymianę także innych komponentów. Po montażu przeprowadza się próbę pracy prasy bez obciążenia, weryfikując stabilność mocowania.

Łącznik nie wymaga dodatkowej konserwacji poza okresową kontrolą stanu połączeń śrubowych. Zaleca się sprawdzanie mocowania po każdych 50 godzinach intensywnej pracy lub raz na kwartał przy użytkowaniu okazjonalnym.

Produkty powiązane

Do kompletnej obsługi prasy hydraulicznej GEKO G02086 mogą być potrzebne: uszczelki cylindra hydraulicznego, śruby mocujące, olej hydrauliczny oraz inne elementy konstrukcyjne dedykowane dla tego modelu.