

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ladowarka-samochodowa-akumulatorow-systemu-yato-18v-do-gniazda-zapalniczki-yt-828503-yato-p-49226.html>



Ładowarka samochodowa akumulatorów systemu Yato 18V do gniazda zapalniczki YT-828503 YATO

Cena brutto	35,04 zł
Cena netto	28,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-828503
Kod producenta	YT-828503
Kod EAN	5906083097829
Producent	YATO

Opis produktu

Ładowarka samochodowa akumulatorów Yato 18V YT-828503

Ładowarka samochodowa przeznaczona do akumulatorów litowo-jonowych systemu Yato 18V. Zasilana z gniazda zapalniczki 12-28V, umożliwia ładowanie akumulatorów w pojeździe oraz zasilanie urządzeń mobilnych przez port USB.

Prąd ładowania 2000 mA

Napięcie zasilania 12-28V DC

Napięcie wyjściowe 21.5V / 5V DC

Masa urządzenia 0.15 kg

Charakterystyka ładowarki samochodowej Yato YT-828503

Zasilanie z instalacji pojazdu

Napięcie wejściowe 12-28V DC pozwala na podłączenie do gniazda zapalniczki w samochodach osobowych (12V) oraz pojazdach dostawczych i ciężarowych (24V). Szeroki zakres napięć zapewnia kompatybilność z różnymi typami pojazdów.

Prąd ładowania 2000 mA

Wartość prądu wyjściowego 2A określa szybkość ładowania akumulatora. Im wyższa pojemność akumulatora (mAh), tym dłuższy czas ładowania. Ładowarka dostosowuje proces do parametrów podłączonego akumulatora Li-Ion.

Podwójne napięcie wyjściowe

Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: 21.5V DC do ładowania akumulatorów systemu Yato 18V oraz 5V DC przez port USB do zasilania smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

Wskaźnik stanu ładowania

Wbudowany wskaźnik LED informuje o aktualnym stanie procesu ładowania akumulatora, eliminując konieczność kontroli urządzenia zewnętrznymi miernikami. Sygnalizuje rozpoczęcie, przebieg i zakończenie ładowania.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-828503
Producent	Yato
Typ ładowarki	Samochodowa z portem USB
Kompatybilność	Wszystkie urządzenia systemu Yato 18V
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie robocze akumulatora	18V DC
Napięcie wejściowe	12-28V DC
Napięcie wyjściowe	21.5V DC / 5V DC (USB)
Prąd wyjściowy	2000 mA / 2000 mA
Wskaźnik naładowania	Tak
Klasa izolacji elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Stopień ochrony	IPX0 (brak ochrony przed wodą)
Masa	0.15 kg

Czasy ładowania akumulatorów Yato

YT-828461: 70 min | YT-828462: 100 min | YT-828463: 135 min | YT-828464: 200 min | YT-828465: 300 min. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora i jego aktualnego stanu naładowania.

Zastosowanie ładowarki samochodowej Yato

- Ładowanie akumulatorów 18V w trakcie pracy mobilnej na budowach i w terenie
- Zasilanie narzędzi akumulatorowych podczas serwisów wyjazdowych
- Uzupelnianie energii w akumulatorach w czasie przejazdu między zleceniami
- Ładowanie w pojazdach dostawczych i samochodach serwisowych
- Zasilanie urządzeń mobilnych przez port USB podczas pracy w terenie
- Awaryjne ładowanie akumulatorów z instalacji pojazdu 12V lub 24V
- Praca z narzędziami akumulatorowymi w lokalizacjach bez dostępu do sieci 230V

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia instalacji pojazdu (12V lub 24V) z zakresem pracy ładowarki. Urządzenie podłącza się do gniazda zapalniczki — zaleca się uruchomienie silnika pojazdu podczas ładowania, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora samochodowego.

Akumulator systemu Yato 18V montuje się w dedykowanym gnieździe ładowarki, zachowując prawidłową orientację styków. Wskaźnik LED sygnalizuje rozpoczęcie procesu ładowania. Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce po zakończeniu cyklu ładowania.

Klasa izolacji II oznacza podwójną izolację elektryczną, eliminującą konieczność uziemienia urządzenia. Stopień ochrony IPX0 wskazuje na brak zabezpieczenia przed wodą — ładowarka powinna być użytkowana wyłącznie w suchych warunkach wewnątrz pojazdu.

Kompatybilność z systemem Yato 18V

Ładowarka współpracuje z wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu Yato 18V. Przed zakupem warto zweryfikować symbol akumulatora — urządzenie obsługuje modele od YT-828461 do YT-828465 o różnych pojemnościach.

Produkty powiązane

Akumulatory litowo-jonowe Yato 18V różnych pojemności (YT-828461 do YT-828465), ładowarki sieciowe systemu Yato 18V, narzędzia akumulatorowe platformy Yato 18V, adaptory samochodowe USB.

...