

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-led-pod-maske-kd1260-p-62878.html>



LAMPA LED POD MASKĘ KD1260

Cena brutto	232,46 zł
Cena netto	188,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1260
Kod producenta	KD1260
Kod EAN	5903957007397
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa LED pod maskę Kraft&Dele KD1260

Akumulatorowa lampa warsztatowa przeznaczona do oświetlania przestrzeni silnikowej podczas napraw samochodowych. Teleskopowy drążek umożliwia zawieszenie lampy na krawędzi maski, a dwa tryby jasności pozwalają dopasować intensywność światła do warunków pracy.

Maks. strumień świetlny 1000 lm
Pojemność akumulatora 3200 mAh
Maks. długość drążka 190 cm
Klasa ochrony IPX4

Charakterystyka lampy KD1260

Dwa tryby jasności

Tryb wysoki (1000 lm) zapewnia pełne oświetlenie komory silnikowej przy złożonych pracach. Tryb niski (350 lm) wydłuża czas pracy do 4,5 godziny, co jest przydatne przy dłuższych naprawach niewymagających maksymalnego natężenia światła.

Teleskopowy drążek do 190 cm

Drążek w pozycji złożonej mierzy 130 cm, po rozłożeniu osiąga 190 cm. Pozwala to na zawieszenie lampy na otwartej masce samochodów osobowych i dostawczych bez dodatkowych uchwytów czy statywów.

Obrót głowicy o 180°

Regulowany kąt nachylenia głowicy umożliwia skierowanie wiązki światła bezpośrednio w obszar roboczy — w głąb komory silnika, pod pojazd lub w inne trudno dostępne miejsca.

Klasa ochrony IPX4 i ładowanie USB-C

Stopień ochrony IPX4 oznacza odporność na zachłapanie wodą z każdego kierunku — lampa zachowuje sprawność w warunkach wilgoci typowych dla warsztatu. Ładowanie przez port USB-C (czas ładowania 2 h) eliminuje potrzebę dedykowanej ładowarki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1260
Maks. strumień świetlny	1000 lm (tryb wysoki)
Tryb niski	350 lm
Czas pracy — tryb wysoki	1,5 h
Czas pracy — tryb niski	4,5 h
Pojemność akumulatora	3200 mAh
Czas ładowania	2 h
Złącze ładowania	USB-C
Klasa ochrony	IPX4
Kąt obrotu głowicy	180°
Wymiary (złożony / rozłożony)	130 × 13 × 8 cm / 190 × 13 × 8 cm
Waga	ok. 3 kg
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Oświetlanie komory silnikowej podczas diagnostyki i napraw
- Prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu w kanale lub na podnośniku
- Inspekcja podwozia i układu wydechowego
- Naprawy elektryki pojazdowej w słabo oświetlonych miejscach
- Wymiana filtrów, pasków rozrządu i innych elementów w głębi komory silnika

-
- Prace warsztatowe w garażu przy braku stałego oświetlenia stanowiskowego
 - Interwencje drogowe i awaryjna naprawa pojazdu w terenie

Zawartość zestawu

Lampa pod maskę KD1260 • Kabel USB-C do ładowania • Dokument sprzedaży (paragon lub faktura)