

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-led-pod-maske-kd1261-kraftdele-p-62879.html>

LAMPA LED POD MASKĘ KD1261 KRAFT&DELE

Cena brutto	174,00 zł
Cena netto	141,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1261
Kod producenta	KD1261
Kod EAN	5903957007403
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa LED pod maskę Kraft&Dele KD1261

Akumulatorowa lampa warsztatowa przeznaczona do oświetlenia przestrzeni pod maską pojazdu oraz innych trudno dostępnych miejsc podczas prac serwisowych. Wyposażona w dwa tryby pracy z regulacją strumienia świetlnego oraz obrotową głowicę umożliwiającą precyzyjne kierowanie światła.

Maks. strumień świetlny 1200 lm

Pojemność akumulatora 4000 mAh

Maks. czas pracy 6 godzin

Ładowanie USB-C

Charakterystyka produktu

Dwa tryby pracy

Tryb wysoki (1200 lm) zapewnia maksymalne oświetlenie przy czasie pracy do 2 godzin. Tryb niski (400 lm) wydłuża pracę do 6 godzin — przydatny podczas długotrwałych przeglądów, gdy nie jest wymagane pełne natężenie światła. Wyboru dokonuje się przyciskiem regulacji jasności.

Akumulator 4000 mAh z ładowaniem USB-C

Wbudowany akumulator o pojemności 4000 mAh ładuje się za pomocą powszechnie dostępnego złącza USB typu C, dołączonego do zestawu. Czas pełnego naładowania wynosi 4,5 godziny. Brak konieczności stosowania dedykowanych ładowarek upraszcza eksploatację w warunkach warsztatowych.

Obrotowa głowica 360°

Możliwość obrotu głowicy o pełne 360° pozwala skierować wiązkę światła w dowolnym kierunku bez konieczności zmiany pozycji lampy. Rozwiązanie szczególnie przydatne w ograniczonej przestrzeni komory silnika, gdzie manewr całym urządzeniem bywa utrudniony.

Obudowa z tworzywa odpornego na warunki warsztatowe

Lampa wykonana z tworzywa sztucznego przystosowanego do pracy w trudnych warunkach. Klasa ochrony IPX0 oznacza brak certyfikowanej odporności na wodę — urządzenie przeznaczone jest do użytku w suchych lub zadasszonych stanowiskach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1261
Maks. strumień świetlny	1200 lm (tryb wysoki)
Tryb niski	400 lm
Czas pracy — tryb wysoki	2 godziny
Czas pracy — tryb niski	6 godzin
Pojemność akumulatora	4000 mAh
Czas ładowania	4,5 godziny
Złącze ładowania	USB-C
Kąt obrotu głowicy	360°
Klasa ochrony	IPX0
Wymiary	1214 x 130 x 77 mm
Waga	ok. 1,9 kg

Zastosowanie

- Oświetlenie komory silnika podczas napraw i przeglądów

-
- Prace serwisowe pod pojazdem na kanale lub podnośniku
 - Diagnostyka instalacji elektrycznej w trudno dostępnych miejscach
 - Wymiana podzespołów w ograniczonej przestrzeni roboczej
 - Oświetlenie stanowiska podczas prac blacharskich i lakierniczych
 - Użytek w garażu lub warsztacie przy braku stałego oświetlenia punktowego

Zawartość zestawu

Lampa pod maskę KD1261 (1200 lm) oraz kabel USB-C do ładowania.