

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-na-stojaku-kd1265-p-62880.html>



LAMPA NA STOJAKU KD1265

Cena brutto	442,26 zł
Cena netto	359,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1265
Kod producenta	KD1265
Kod EAN	5903957007441
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa na stojaku Kraft&Dele KD1265 — akumulatorowa lampa warsztatowa 5000 lm

KD1265 to przenośna lampa robocza na teleskopowym stojaku, zasilana wbudowanym akumulatorem 4000 mAh (2 ogniwa 21700). Przeznaczona do oświetlania stanowisk pracy w warunkach ograniczonego dostępu do sieci elektrycznej — na placach budowy, w warsztatach oraz w pomieszczeniach podczas prac wykończeniowych. Aluminiowa obudowa z hartowanym szkłem z filtrem ochrony oczu zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Maksymalna jasność 5000 lm
Pojemność akumulatora 4000 mAh (2×21700)
Maks. wysokość stojaka 192 cm
Maks. czas pracy 5 h (tryb niski)

Charakterystyka produktu

Trzy tryby jasności

Lampa oferuje trzy poziomy strumienia świetlnego: 500 lm, 1500 lm i 5000 lm. Niższe tryby wydłużają czas pracy akumulatora — przy 500 lm urządzenie pracuje do 5 godzin, co pozwala na użytkowanie przez cały dzień roboczy bez ładowania.

Teleskopowy stojak do 192 cm

Regulowana wysokość pozwala na ustawienie źródła światła na poziomie sufitu standardowego pomieszczenia. Stojak umożliwia skierowanie strumienia świetlnego na sufity lub ściany w celu uzyskania rozproszonego oświetlenia roboczego.

Aluminiowa obudowa z hartowanym szkłem

Korpus wykonany z aluminium jest odporny na uszkodzenia mechaniczne typowe dla środowisk budowlanych. Hartowane szkło z filtrem ochrony oczu redukuje emisję promieniowania szkodliwego dla wzroku podczas długotrwałej pracy w pobliżu lampy.

Akumulator 2x21700

Ogniwa formatu 21700 charakteryzują się wyższą pojemnością niż powszechnie stosowane ogniwa 18650. Czas ładowania wynosi 6 godzin przy użyciu dołączonej ładowarki 8,4 V / 3 A.

Tryby pracy

Tryb	Strumień świetlny	Czas pracy	Typowe zastosowanie
Wysoki	5000 lm	ok. 1 h	Oświetlenie dużych pomieszczeń, praca wymagająca precyzji
Średni	1500 lm	ok. 2,5 h	Oświetlenie robocze średnich pomieszczeń
Niski	500 lm	ok. 5 h	Oświetlenie uzupełniające, długotrwała praca

Uwaga dotycząca klasy ochrony IPX0

Lampa KD1265 posiada klasę ochrony IPX0, co oznacza brak certyfikowanej odporności na wilgoć i wodę. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w warunkach suchych lub osłoniętych. Nie należy ekspozować lampy na deszcz ani bezpośredni kontakt z wodą.

Zastosowania

- Oświetlenie pomieszczeń podczas prac malarskich i szpachlarskich
- Oświetlenie robocze na budowach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Oświetlenie w warsztatach samochodowych i stolarskich
- Oświetlenie plenerowe podczas prac zewnętrznych w cieniu lub po zmroku
- Oświetlenie tła i stanowisk w amatorskich studiach fotograficznych
- Oświetlenie awaryjne pomieszczeń przy braku zasilania sieciowego
- Oświetlenie podczas prac instalacyjnych w trudnodostępnych miejscach

Specyfikacja techniczna

Model	KD1265
Marka	Kraft&Dele
Maksymalny strumień świetlny	5000 lm
Tryby jasności	3 (500 lm / 1500 lm / 5000 lm)
Akumulator	4000 mAh, 2 × ogniwo 21700
Czas ładowania	6 h
Parametry ładowarki	8,4 V / 3 A
Czas pracy — tryb wysoki (5000 lm)	ok. 1 h
Czas pracy — tryb średni (1500 lm)	ok. 2,5 h
Czas pracy — tryb niski (500 lm)	ok. 5 h
Materiał obudowy	Aluminium, hartowane szkło z filtrem ochrony oczu
Klasa ochrony	IPX0
Wymiary lampy (bez stojaka)	12 × 12 × 89 cm
Całkowita wysokość (rozłożony stojak)	192 cm
Waga	6,4 kg
Zawartość zestawu	Lampa na stojaku KD1265, kabel zasilający, ładowarka