

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-owadobojcza-uv-40w-geko-g80491-p-24518.html>



Lampa owadobójcza UV 40W GEKO G80491

Cena brutto	111,50 zł
Cena netto	90,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G80491
Kod producenta	G80491
Kod EAN	5901477159398
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lampa owadobójcza UV 40W GEKO G80491

Elektryczna lampa owadobójcza z dwoma świetlówkami UV o łącznej mocy 40W, przeznaczona do eliminacji latających owadów w pomieszczeniach zamkniętych i półotwartych.

Moc świetlówek 40W UV

Zasięg efektywny do 80 m²

Zasilanie 230V / 50Hz

Montaż Zawieszenie + łańcuszek

Charakterystyka

Metoda eliminacji owadów

Urządzenie wykorzystuje promieniowanie UV do przyciągania owadów, które następnie są eliminowane przez siatkę pod napięciem. Metoda fizyczna, bez użycia środków chemicznych, bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych. Działa cicho, bez zapachu.

Zasięg 80 m²

Moc 40W zapewnia efektywne działanie w pomieszczeniach do 80 metrów kwadratowych. Odpowiednia dla średnich i dużych przestrzeni — hal magazynowych, restauracji, warsztatów czy garaży. W mniejszych pomieszczeniach można używać jednej lampy

na kilka pomieszczeń.

Wymowana tacka na insekty

Dolna tacka zbiera martwe owady, co ułatwia utrzymanie czystości. Tacka jest wyjmowana bez użycia narzędzi — wystarczy wysunąć, opróżnić i umyć. Zalecane czyszczenie co 1-2 tygodnie w zależności od natężenia użytkowania.

Konstrukcja do zawieszenia

Obudowa z aluminium i plastiku z uchwytem montażowym oraz dołączonym łańcuszkiem. Montaż sufitowy zapewnia lepsze rozprowadzenie światła UV i większą skuteczność. Możliwy również montaż naścienny lub ustawienie na stabilnej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G80491
Moc nominalna	40W
Liczba świetlówek UV	2 szt.
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Zasięg efektywny	do 80 m ²
Materiał obudowy	Aluminium, plastik
Wyposażenie	Łańcuszek do zawieszenia, wyjmowana tacka
Typ montażu	Zawieszenie sufitowe / montaż naścienny

Zastosowanie

- Restauracje, bary i kawiarnie — strefy przygotowywania żywności
- Sklepy spożywcze, magazyny żywności
- Warsztaty, hale produkcyjne i magazynowe
- Garaże, pomieszczenia gospodarcze
- Pomieszczenia hodowlane, stajnie
- Kuchnie przemysłowe i zaplecza gastronomiczne
- Biura, przestrzenie komercyjne z dużą powierzchnią
- Tarasy przeszklone, oranżerie, altany

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Lampę należy zawiesić w centralnym punkcie pomieszczenia, na wysokości 1,8–2,5 m. Unikać montażu bezpośrednio nad miejscami

przebywania ludzi lub w pobliżu wentylatorów, które mogą rozpraszają owady. Po podłączeniu do sieci urządzenie działa automatycznie.

Czyszczenie i wymiana świetlówek

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Tackę opróżniać regularnie, siatkę można oczyścić miękką szczotką. Świetłówki UV tracą skuteczność po ok. 6000–8000 godzin pracy (ok. 1 rok przy ciągłym użytkowaniu) — wymiana na nowe przywraca pełną efektywność.

Bezpieczeństwo

Siatka pod napięciem jest zabezpieczona kratą ochronną, co minimalizuje ryzyko przypadkowego kontaktu. Nie dotykać siatki wewnętrznej przy włączonym urządzeniu. Nie używać w pomieszczeniach o dużej wilgotności bez dodatkowych zabezpieczeń. Trzymać poza zasięgiem dzieci.