

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-robocza-25w-1600lm-kd3611-p-67478.html>

## Lampa robocza 25W 1600lm KD3611

Cena brutto	<b>27,83 zł</b>
Cena netto	<b>22,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3611</b>
Kod producenta	<b>KD3611</b>
Kod EAN	<b>5903957021232</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Lampa robocza LED 25W 1600lm KD3611

KD3611 to lampa robocza LED przeznaczona do pracy w trudnych warunkach terenowych i warsztatowych. Wyposażona w 12 diod CHIP 3030, zapewnia strumień świetlny 1600 lumenów przy poborze mocy 25W. Szczelność IP68 i szeroki zakres napięcia zasilania 9-36V umożliwiają jej montaż zarówno w pojazdach osobowych, dostawczych, maszynach rolniczych, jak i w instalacjach 12V oraz 24V.

Moc 25W

Strumień świetlny 1600 lm

Szczelność IP68

Napięcie zasilania 9-36V DC

### Charakterystyka techniczna

#### Diody LED CHIP 3030

Technologia CHIP 3030 charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną i stabilną pracą termiczną. W porównaniu do starszych typów diod generuje więcej światła przy tym samym poborze mocy, co przekłada się na lepszą widoczność przy niższym zużyciu

---

energii z instalacji pojazdu.

### **Barwa 6000K — zimna biel**

Temperatura barwowa 6000K odpowiada chłodnej, białej barwie zbliżonej do światła dziennego. Poprawia kontrast i ułatwia rozróżnianie szczegółów w ciemnych przestrzeniach roboczych, pod pojazdami lub na placach budowy w nocy.

### **Obudowa aluminium + PC**

Aluminium odprowadza ciepło generowane przez diody, co wydłuża żywotność źródła światła. Klosz z poliwęglanu (PC) jest odporny na uderzenia i nie kruszy się jak szkło — istotna cecha przy pracy w pobliżu maszyn i narzędzi.

### **Klasa szczelności IP68**

IP68 oznacza pełną ochronę przed pyłem (6) oraz odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie (8). Lampa może być eksploatowana w deszczu, błocie i podczas mycia pojazdu wodą pod ciśnieniem bez ryzyka uszkodzenia podzespołów elektrycznych.

### **Zakres napięcia 9-36V**

Obsługa zarówno instalacji 12V (samochody osobowe, quady, łodzie), jak i 24V (ciężarówki, autobusy, maszyny budowlane i rolnicze) bez konieczności stosowania dodatkowych przetwornic napięcia.

### **Uchwyt montażowy w zestawie**

Dołączony uchwyt z kompletem śrub umożliwia trwałe zamocowanie lampy do ramy pojazdu, belki maszyny lub innej konstrukcji stalowej. Regulowany kąt uchwyty pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.

## Specyfikacja techniczna

---

---

Model	KD3611
Moc	25W
Strumień świetlny	1600 lm
Typ diod LED	CHIP 3030
Liczba diod	12
Barwa światła	Biała zimna, 6000K
Napięcie zasilania	9-36V DC
Klasa szczelności	IP68
Materiał obudowy	Aluminium + poliwęglan (PC)

## Typowe zastosowania

---

- Oświetlenie robocze samochodów terenowych i SUV-ów
- Lampa pomocnicza w ciągnikach i maszynach rolniczych
- Oświetlenie placów budowy i maszyn budowlanych
- Montaż na pojazdach serwisowych i ratowniczych
- Oświetlenie przyczep, naczep i ramp załadunkowych
- Lampa robocza na łodziach i pojazdach wodnych
- Oświetlenie warsztatowe przy pracach pod pojazdem
- Oświetlenie zewnętrzne obiektów i ogrodzeń zasilanych z akumulatora

### Zawartość zestawu

Lampa robocza KD3611 25W, uchwyt montażowy, śruby montażowe, oryginalne opakowanie. Do zestawu dołączany jest oraz\$1

### Kompatybilność instalacji elektrycznej

Przed montażem należy sprawdzić napięcie instalacji pojazdu (12V lub 24V) oraz dostępny prąd na obwodzie, do którego lampa zostanie podłączona. Przy poborze 25W w instalacji 12V pobór prądu wynosi około 2,1A — wystarczy standardowe zabezpieczenie 5A. W instalacji 24V pobór spada do około 1A.