

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-robocza-25w-1600lm-kd3611-p-67478.html>BRAK
ZDJĘCIA

Lampa robocza 25W 1600lm KD3611

Cena brutto	27,83 zł
Cena netto	22,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3611
Kod producenta	KD3611
Kod EAN	5903957021232
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa robocza LED 25W 1600lm KD3611

KD3611 to lampa robocza LED przeznaczona do pracy w trudnych warunkach terenowych i warsztatowych. Wyposażona w 12 diod CHIP 3030, zapewnia strumień świetlny 1600 lumenów przy poborze mocy 25W. Szczelność IP68 i szeroki zakres napięcia zasilania 9-36V umożliwiają jej montaż zarówno w pojazdach osobowych, dostawczych, maszynach rolniczych, jak i w instalacjach 12V oraz 24V.

Moc 25W

Strumień świetlny 1600 lm

Szczelność IP68

Napięcie zasilania 9-36V DC

Charakterystyka techniczna

Diody LED CHIP 3030

Technologia CHIP 3030 charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną i stabilną pracą termiczną. W porównaniu do starszych typów diod generuje więcej światła przy tym samym poborze mocy, co przekłada się na lepszą widoczność przy niższym zużyciu

energii z instalacji pojazdu.

Barwa 6000K — zimna biel

Temperatura barwowa 6000K odpowiada chłodnej, białej barwie zbliżonej do światła dziennego. Poprawia kontrast i ułatwia rozróżnianie szczegółów w ciemnych przestrzeniach roboczych, pod pojazdami lub na placach budowy w nocy.

Obudowa aluminium + PC

Aluminium odprowadza ciepło generowane przez diody, co wydłuża żywotność źródła światła. Klosz z poliwęglanu (PC) jest odporny na uderzenia i nie kruszy się jak szkło — istotna cecha przy pracy w pobliżu maszyn i narzędzi.

Klasa szczelności IP68

IP68 oznacza pełną ochronę przed pyłem (6) oraz odporność na ciągłe zanurzenie w wodzie (8). Lampa może być eksploatowana w deszczu, błocie i podczas mycia pojazdu wodą pod ciśnieniem bez ryzyka uszkodzenia podzespołów elektrycznych.

Zakres napięcia 9-36V

Obsługa zarówno instalacji 12V (samochody osobowe, quady, łodzie), jak i 24V (ciężarówki, autobusy, maszyny budowlane i rolnicze) bez konieczności stosowania dodatkowych przetwornic napięcia.

Uchwyt montażowy w zestawie

Dołączony uchwyt z kompletem śrub umożliwia trwałe zamocowanie lampy do ramy pojazdu, belki maszyny lub innej konstrukcji stalowej. Regulowany kąt uchwyty pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3611
Moc	25W
Strumień świetlny	1600 lm
Typ diod LED	CHIP 3030
Liczba diod	12
Barwa światła	Biała zimna, 6000K
Napięcie zasilania	9-36V DC
Klasa szczelności	IP68
Materiał obudowy	Aluminium + poliwęglan (PC)

Typowe zastosowania

- Oświetlenie robocze samochodów terenowych i SUV-ów
- Lampa pomocnicza w ciągnikach i maszynach rolniczych
- Oświetlenie placów budowy i maszyn budowlanych
- Montaż na pojazdach serwisowych i ratowniczych
- Oświetlenie przyczep, naczep i ramp ładunkowych
- Lampa robocza na łodziach i pojazdach wodnych
- Oświetlenie warsztatowe przy pracach pod pojazdem
- Oświetlenie zewnętrzne obiektów i ogrodzeń zasilanych z akumulatora

Zawartość zestawu

Lampa robocza KD3611 25W, uchwyt montażowy, śruby montażowe, oryginalne opakowanie. Do zestawu dołączany jest paragon lub faktura VAT oraz gwarancja producenta 12 miesięcy.

Kompatybilność instalacji elektrycznej

Przed montażem należy sprawdzić napięcie instalacji pojazdu (12V lub 24V) oraz dostępny prąd na obwodzie, do którego lampa zostanie podłączona. Przy poborze 25W w instalacji 12V pobór prądu wynosi około 2,1A — wystarczy standardowe zabezpieczenie 5A. W instalacji 24V pobór spada do około 1A.