

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-robocza-led-25w-2600lm-ip68-do-pojazdow-i-maszyn-kd3610-kraftdele-p-67479.html>



Lampa robocza LED 25W 2600lm IP68 do pojazdów i maszyn — KD3610 KRAFT&DELE

Cena brutto	28,06 zł
Cena netto	22,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3610
Kod producenta	KD3610
Kod EAN	5903957021225
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa robocza LED 25W 2600lm KD3610 KRAFT&DELE

KD3610 to lampa robocza LED przeznaczona do montażu na pojazdach, maszynach roboczych i w instalacjach wymagających niezawodnego oświetlenia w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyposażona w 10 diod LED CHIP 3030, zapewnia strumień świetlny 2600 lumenów przy poborze mocy 25W i klasie szczelności IP68.

Moc 25W
Strumień świetlny 2600 lm
Klasa szczelności IP68
Napięcie zasilania 9-36V DC

Charakterystyka techniczna

Diody LED CHIP 3030

Technologia CHIP 3030 oznacza większą powierzchnię emisji światła na jednej diodzie w porównaniu z mniejszymi chipami. Przekłada

się to na wyższy strumień świetlny przy niższej temperaturze pracy diod, co wydłuża żywotność źródła światła.

Barwa 6000K — zimna biel

Temperatura barwowa 6000K odpowiada zimnej, neutralnie białej barwie zbliżonej do światła dziennego. W warunkach nocnej pracy lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach poprawia kontrast i ułatwia rozróżnianie szczegółów na powierzchniach roboczych.

Klasa szczelności IP68

IP68 to najwyższa standardowa klasa szczelności — lampa jest odporna na trwałe zanurzenie w wodzie oraz na przenikanie pyłu. Umożliwia użytkowanie w deszczu, podczas mycia pojazdów pod ciśnieniem oraz w zapyłonym środowisku pracy.

Zakres napięcia 9-36V DC

Szeroki zakres napięcia zasilania pozwala na podłączenie zarówno do instalacji 12V (samochody osobowe, quady), jak i 24V (ciągarówki, maszyny budowlane, ciągniki rolnicze). Wbudowany układ regulacji napięcia chroni diody przed wahaniami w instalacji pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3610
Moc	25W
Strumień świetlny	2600 lm
Typ diod	LED CHIP 3030
Liczba diod	10
Barwa światła	Biała zimna 6000K
Napięcie zasilania	9-36V DC
Klasa szczelności	IP68
Materiał obudowy	Aluminium + poliwęglan (PC)

Zastosowanie

- Oświetlenie robocze ciągników i maszyn rolniczych
- Lampa pomocnicza w pojazdach budowlanych i komunalnych
- Oświetlenie placów budowy i terenów przemysłowych
- Montaż na przyczepach, naczepach i pojazdach specjalnych

-
- Oświetlenie warsztatów i hal magazynowych z instalacją 12/24V
 - Lampa ekspedycyjna i offroadowa w pojazdach terenowych
 - Oświetlenie łodzi i maszyn pracujących w warunkach wilgoci

Montaż i użytkowanie

Lampa wyposażona jest w dołączony uchwyt montażowy, umożliwiający regulację kąta świecenia po zamocowaniu do ramy pojazdu, belki lub innego elementu konstrukcyjnego. Aluminiowa obudowa pełni funkcję radiatora — odprowadza ciepło generowane przez diody, co jest istotne przy ciągłej pracy lampy przez dłuższy czas. Kompaktowe wymiary obudowy ułatwiają instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Przed montażem

Należy sprawdzić zgodność napięcia instalacji elektrycznej pojazdu z zakresem 9–36V DC. Lampa nie jest przystosowana do zasilania prądem przemiennym (AC). W zestawie znajdują się: lampa robocza KD3610, uchwyt montażowy oraz śruby montażowe.