

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-scienna-zewn-led-15w-ip54-biala-yt-81841-yato-p-7300.html>

LAMPA ŚCIENNA ZEWN. LED 15W IP54 BIAŁA YT-81841 YATO

Cena brutto	30,43 zł
Cena netto	24,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-81841
Kod producenta	YT-81841
Kod EAN	5906083001352
Producent	YATO
Kolor	biały
Źródło światła	SMD LED
Barwa światła	4000K
Jednostka	SZT
Moc [W]	15
Strumień świetlny [lm]	850
Kąt świecenia	120

Opis produktu

Lampa ścienna zewnętrzna LED 15W IP54 biała YT-81841 YATO

Natynkowa oprawa LED ze zintegrowanym źródłem światła przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego. Model łączy funkcjonalność oświetlenia elewacyjnego z możliwością zastosowania w pomieszczeniach użytkowych dzięki klasie szczelności IP54.

Moc LED **15W**

Strumień świetlny **850 lm**

Temperatura barwowa **4000K**

Klasa szczelności **IP54**

Charakterystyka techniczna oprawy LED

Technologia SMD LED 15W

Zintegrowane diody LED o mocy 15W generują strumień świetlny 850 lumenów, co odpowiada tradycyjnej żarówce 70W. Technologia SMD zapewnia równomierny rozkład światła przy niskim poborze energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji w porównaniu z oświetleniem konwencjonalnym.

Temperatura barwowa 4000K

Neutralna biel (4000K) stanowi kompromis między ciepłą a zimną barwą światła. Zapewnia wyraziste oświetlenie bez zniekształcania kolorów, co sprawdza się zarówno w przestrzeniach komunikacyjnych, jak i przy oświetleniu elewacji budynków.

Klasa szczelności IP54

Oznaczenie IP54 potwierdza ochronę przed kurzem (5) oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku (4). Parametr ten umożliwia montaż oprawy na zewnątrz budynków, pod daszkami, w garażach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Mleczny klosz antyolśnieniowy

Dyfuzor z mlecznego tworzywa rozpraszający światło minimalizuje efekt olśnienia, co ma znaczenie w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych. Rozproszenie światła zwiększa komfort wzrokowy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności świetlnej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-81841
Producent	YATO
Typ montażu	Natynkowy (sufitowy/ścienny)
Źródło światła	LED SMD zintegrowany
Moc LED	15W
Strumień świetlny	850 lm
Ekwiwalent żarówki tradycyjnej	70W
Temperatura barwowa	4000K (neutralna biel)
Klasa szczelności	IP54
Kolor obudowy	Biały
Typ klosza	Mleczny (antyolśnieniowy)
Odporność na uderzenia	Wysoka

Zastosowanie oprawy LED YT-81841

-
- Oświetlenie elewacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 - Klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych
 - Ciągi komunikacyjne i korytarze
 - Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe
 - Garaże i wiaty
 - Wejścia do budynków (pod zadaszeniem)
 - Pomieszczenia techniczne i serwerownie
 - Przestrzenie biurowe wymagające neutralnego oświetlenia

Montaż i instalacja

Montaż natynkowy

Oprawa przeznaczona do montażu powierzchniowego na sufitach i ścianach. Montaż wymaga przygotowania podłoża (powierzchnia płaska, nośna) oraz dostępu do instalacji elektrycznej 230V. W przypadku montażu zewnętrznego należy zapewnić odprowadzenie wody z powierzchni montażowej. Instalację elektryczną powinien wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi normami.

Kompatybilność z instalacją

Oprawa zasilana napięciem 230V AC, nie wymaga dodatkowych sterowników LED. Zintegrowane źródło światła eliminuje konieczność zakupu oddzielnych żarówek czy modułów LED. Możliwość współpracy z wyłącznikami standardowymi, brak kompatybilności z ściemniaczami (dimmerami) bez dedykowanego sterownika.

Warianty produktu w ofercie YATO

Oprawa dostępna w dodatkowych wersjach kolorystycznych i kształtach: YT-81840 (kolor czarny, kształt okrągły), YT-81842 (kształt elipsy), YT-81843 (elipsa, kolor czarny). Wszystkie warianty charakteryzują się identycznymi parametrami technicznymi przy zachowaniu różnic w designie.