

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-scienna-zewn-led-15w-ip54-biala-yt-81843-yato-p-7301.html>

## LAMPA ŚCIENNA ZEWN. LED 15W IP54 BIAŁA YT-81843 YATO

Cena brutto	<b>27,55 zł</b>
Cena netto	<b>22,40 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-81843</b>
Kod producenta	<b>YT-81843</b>
Kod EAN	<b>5906083001376</b>
Producent	<b>YATO</b>
Moc [W]	<b>15</b>
Strumień świetlny [lm]	<b>850</b>
Kąt świecenia	<b>120</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Źródło światła	<b>SMD LED</b>
Barwa światła	<b>4000K</b>
Kolor	<b>biały</b>

### Opis produktu

#### Lampa ścienna zewnętrzna LED 15W IP54 biała YT-81843 YATO

Natynkowa oprawa oświetleniowa LED do montażu wewnętrznego i zewnętrznego. Zintegrowane źródło światła SMD LED o mocy 15W zapewnia strumień świetlny 850 lumenów przy neutralnej temperaturze barwowej 4000K.

Moc 15W LED

Strumień świetlny 850 lm

Stopień ochrony IP54

Temperatura barwowa 4000K

### Charakterystyka techniczna

#### Zintegrowane źródło LED SMD

Technologia SMD LED zapewnia długą żywotność oprawy (typowo 25 000-30 000 godzin) i niskie zużycie energii. Moc 15W generuje strumień 850 lumenów, co odpowiada tradycyjnej żarówce 70W – oszczędność energii przekracza 75%.

### Neutralna temperatura barwowa 4000K

Światło o barwie 4000K (neutral white) charakteryzuje się wyrazistością zbliżoną do naturalnego światła dziennego. Nie zniekształca kolorów, nie męczy wzroku – optymalne rozwiązanie dla ciągów komunikacyjnych i przestrzeni użytkowych.

### Stopień ochrony IP54

Oznaczenie IP54 gwarantuje zabezpieczenie przed pyłem (5) oraz przed zachlapaniem wodą z każdego kierunku (4). Oprawa nadaje się do montażu zewnętrznego pod zadaszeniem, na elewacji oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Mleczny klosz dyfuzyjny

Klosz z tworzywa mlecznego równomiernie rozprasza światło, minimalizując efekt olśnienia (glare). Zapewnia komfort wizualny przy bezpośrednim kontakcie wzrokowym z oprawą – istotne w korytarzach i na klatkach schodowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-81843
Producent	YATO
Typ oprawy	Natynkowa LED
Moc źródła światła	15W
Strumień świetlny	850 lm
Temperatura barwowa	4000K (neutral white)
Stopień ochrony IP	IP54
Kolor obudowy	Biały
Sposób montażu	Natynkowy (ściana/sufit)
Rodzaj klosza	Mleczny

## Zastosowanie

- Oświetlenie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych i biurowych
- Korytarze i ciągi komunikacyjne w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia gospodarcze, magazyny, garaże

- 
- Oświetlenie elewacyjne wejść do budynków
  - Podcienia, tarasy i przestrzenie pod zadaszeniem
  - Pomieszczenia techniczne i serwerownie
  - Oświetlenie przemysłowe hal i warsztatów

### **Montaż i instalacja**

Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego na suficie lub ścianie. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie. Podstawa oprawy mocowana jest za pomocą wkrętów do podłoża (beton, cegła, płyta G-K). Po podłączeniu przewodów zasilających (230V AC) klosz montuje się na obudowie. Zalecany montaż przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi.

### **Warianty produktu**

Oprawa dostępna w wersji okrągłej oraz w kolorze czarnym. Modele: YT-81840, YT-81841, YT-81842 – różne kombinacje kształtu i koloru obudowy przy zachowaniu parametrów świetlnych i stopnia ochrony IP54.

...