

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-scienna-zewn-led-15w-ip54-czarna-yt-81842-yato-p-8788.html>

LAMPA ŚCIENNA ZEWN. LED 15W IP54 CZARNA / YT-81842 / YATO

Cena brutto	24,77 zł
Cena netto	20,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-81842
Kod producenta	YT-81842
Kod EAN	5906083001383
Producent	YATO
Kolor	czarny
Źródło światła	SMD LED
Barwa światła	4000K
Moc [W]	15
Strumień świetlny [lm]	850
Kąt świecenia	120
Jednostka	SZT

Opis produktu

Lampa ścienna zewnętrzna LED 15W IP54 czarna YATO YT-81842

Natynkowa oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego. Konstrukcja w kolorze czarnym z zintegrowanym źródłem światła SMD LED o mocy 15W zapewnia strumień świetlny 850 lumenów przy temperaturze barwowej 4000K.

Moc źródła LED **15W**

Strumień świetlny **850 lm**

Temperatura barwowa **4000K**

Stopień ochrony **IP54**

Charakterystyka techniczna oprawy LED

Wydajność świetlna 850 lumenów

Strumień świetlny 850 lm odpowiada tradycyjnej żarówce 70W. Technologia SMD LED zapewnia równomierne oświetlenie przy niskim poborze energii. Stosunek mocy do wydajności świetlnej wynosi około 57 lm/W, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła.

Temperatura barwowa 4000K

Neutralna biel 4000K zapewnia jasne, wyraziste oświetlenie bez nadmiernego efektu ciepłego lub zimnego światła. Ta temperatura barwowa sprawdza się w przestrzeniach komunikacyjnych, na elewacjach budynków oraz w pomieszczeniach użytkowych, gdzie wymagana jest dobra widoczność bez zniekształcania kolorów.

Stopień ochrony IP54

Norma IP54 oznacza zabezpieczenie przed kurzem (5) oraz ochronę przed zachlapaniem wodą z każdej strony (4). Konstrukcja umożliwia montaż zewnętrzny pod daszkiem, w przestrzeniach półotwartych lub na elewacjach, gdzie oprawa narażona jest na działanie opadów atmosferycznych, ale nie bezpośrednio zalewanie wodą.

Mleczny klosz rozpraszający światło

Klosz wykonany z materiału mlecznego minimalizuje efekt olśnienia przez rozproszenie wiązki światła. Rozwiązanie zapobiega dyskomfortowi wzrokowemu przy bezpośrednim spojrzeniu na oprawę, co jest istotne w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-81842
Moc źródła LED	15W
Strumień świetlny	850 lm (ekwiwalent żarówki 70W)
Temperatura barwowa	4000K (neutralna biel)
Typ źródła światła	SMD LED (zintegrowane)
Stopień ochrony	IP54
Typ montażu	Natynkowy (ścienny/sufitowy)
Kolor obudowy	Czarny
Przeznaczenie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Producent	YATO

Zastosowanie oprawy LED natynkowej

-
- Oświetlenie elewacji budynków mieszkalnych i użytkowych
 - Klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych
 - Ciągi komunikacyjne i korytarze
 - Pomieszczenia techniczne i magazynowe
 - Oświetlenie wejść do budynków
 - Garaże i wiaty samochodowe
 - Przestrzenie półotwarte pod daszkami
 - Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach biurowych

Montaż i instalacja

Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego na powierzchniach ściennych lub sufitowych. Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej 230V. Ze względu na stopień ochrony IP54 zaleca się montaż zewnętrzny w miejscach osłoniętych przed bezpośrednim zalewaniem wodą. Zintegrowane źródło LED nie wymaga wymiany żarówek.

Konserwacja oprawy zewnętrznej

Konstrukcja z mlecznym kloszem wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepuszczalność światła. Czyszczenie należy przeprowadzać po odłączeniu zasilania, używając miękkiej szmatki. Sprawdzenie szczelności uszczelek zaleca się raz w roku, szczególnie w przypadku montażu zewnętrznego.

Warianty produktu

Oprawa dostępna jest w dodatkowych wersjach: okrągła (YT-81840) oraz kwadratowa w kolorze białym (YT-81841, YT-81843). Wszystkie warianty oferują identyczne parametry techniczne przy różnym designie i kolorystyce obudowy.

...