

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-uv-do-oczyszczaczy-powietrza-90-125-90-127-neo-k112950-keltin-p-41560.html>



Lampa UV do oczyszczaczy powietrza 90-125, 90-127 NEO K112950 Keltin

Cena brutto	38,34 zł
Cena netto	31,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K112950
Kod producenta	K112950
Kod EAN	5902062063601
Producent	Keltin

Opis produktu

Lampa UV do oczyszczaczy powietrza NEO 90-125, 90-127

Wymienna lampa dezynfekująca UVC stanowiąca element filtracyjny oczyszczaczy powietrza NEO. Promieniowanie ultrafioletowe w zakresie UVC neutralizuje mikroorganizmy na poziomie komórkowym.

Model K112950

Kompatybilność NEO 90-125, 90-127

Technologia Promieniowanie UVC

Charakterystyka techniczna

Promieniowanie UVC

Emituje fale elektromagnetyczne o długości 200-280 nm, które penetrują ściany komórkowe mikroorganizmów i uszkadzają ich DNA/RNA, uniemożliwiając replikację. Efektywność dezynfekcji zależy od czasu ekspozycji i intensywności promieniowania.

Neutralizacja patogenów

Działa na wirusy, bakterie, grzyby i roztocza przepływające przez oczyszczacz. Metoda fizyczna, bez użycia chemikaliów, nie pozostawia produktów ubocznych w powietrzu.

Element wymienny

Lampy UVC tracą skuteczność w czasie eksploatacji – intensywność promieniowania spada nawet przy zachowaniu świecenia. Regularna wymiana zapewnia utrzymanie deklarowanej efektywności dezynfekcji.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowana specyficznie pod oczyszczacze NEO 90-125 i 90-127. Parametry elektryczne i wymiary mechaniczne dostosowane do komory dezynfekcyjnej tych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	K112950
Kompatybilne modele	Oczyszczacze NEO 90-125, NEO 90-127
Typ promieniowania	UVC (ultrafiolet krótkofalowy)
Zakres długości fali	200-280 nm (typowo ~254 nm)
Zastosowanie	Dezynfekcja powietrza w oczyszczaczach

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lampy UV w oczyszczaczach NEO 90-125
- Wymiana zużytej lampy UV w oczyszczaczach NEO 90-127
- Przywrócenie pełnej skuteczności dezynfekcji po okresie eksploatacji
- Konserwacja oczyszczaczy w obiektach wymagających kontroli mikrobiologicznej
- Utrzymanie standardów higieny w pomieszczeniach z osobami o obniżonej odporności

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana lampy

Przed wymianą należy odłączyć oczyszczacz od zasilania. Lampa powinna być wymieniana zgodnie z zaleceniami producenta oczyszczacza – typowo co 6-12 miesięcy intensywnego użytkowania, nawet jeśli nadal świeci. Spadek intensywności UVC nie jest widoczny gołym okiem.

Bezpieczeństwo

Promieniowanie UVC jest szkodliwe dla oczu i skóry. W oczyszczaczach NEO lampa pracuje wewnątrz zamkniętej komory – nie należy uruchamiać urządzenia z otwartą obudową. Bezpośrednia ekspozycja na światło UVC może powodować podrażnienia.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu oczyszczacza – znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia (zazwyczaj na spodzie lub tylnej ścianie). Lampa K112950 pasuje wyłącznie do modeli 90-125 i 90-127.

Produkty powiązane

Filtry HEPA, filtry węglowe oraz inne elementy eksploatacyjne do oczyszczaczy NEO 90-125 i 90-127. Kompleksowa wymiana wszystkich filtrów zapewnia optymalną wydajność oczyszczania.