

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-komory-silnika-pod-maske-oswietla-komore-aku-led-1200lm-82707-vorel-p-47750.html>



## lampa warsztatowa komory silnika pod maskę oświetla komorę aku led 1200lm 82707 VOREL

Cena brutto	<b>82,35 zł</b>
Cena netto	<b>66,95 zł</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>82707</b>
Kod producenta	<b>82707</b>
Kod EAN	<b>5906083099397</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### LAMPA WARSZTATOWA KOMORY SILNIKA Vorel 82707

#### Zastosowanie lampy warsztatowej Vorel 82707

Praktyczna **lampa warsztatowa Vorel 82707** jest idealnym rozwiązaniem do oświetlania komory silnika oraz innych przestrzeni roboczych. Możliwość mocowania na różnych powierzchniach, takich jak kłapa komory silnika, drzwi, oparcie fotela czy meble warsztatowe, czyni ją niezwykle uniwersalną.

#### Funkcje i zalety lampy Vorel 82707

**Lampa Vorel 82707** posiada elastyczną taśmę z klamrami, która jest rozciągana i regulowana w zakresie od 120 do 190 cm, umożliwiając łatwe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Zasilana wbudowanym akumulatorem Li-Ion, zapewnia długotrwałe oświetlenie bez konieczności częstego ładowania. W zestawie znajduje się przewód USB C, co ułatwia ładowanie lampy.

Wyposażona w 50 sztuk diod LED SMD o łącznej mocy 15 W, **lampa Vorel 82707** generuje strumień świetlny o mocy 1200 lm w trybie wysokim, 500 lm w średnim i 250 lm w niskim. Dzięki temu użytkownik może dostosować intensywność światła do aktualnych potrzeb. Ponadto, lampa oferuje wskaźnik naładowania, który informuje o stanie baterii.

Temperatura barwowa na poziomie 6500 K zapewnia jasne i klarowne światło, idealne do precyzyjnych prac warsztatowych. Dodatkowo, lampa jest wytrzymała mechanicznie (IK06) i posiada stopień ochrony IP44, co gwarantuje jej odporność na warunki warsztatowe.

<b>Marka</b>	Sthor
<b>Rodzaj</b>	SMD LED
<b>Moc</b>	15 W
<b>Strumień świetlny</b>	1200 (tryb wysoki), 500 (średni), 250 (niski) lm

---

<b>Temperatura barwowa</b>	6500 K
<b>Współczynnik oddawania barw CRI Ra</b>	72
<b>Tryby świecenia</b>	3: wysoki, średni, niski
<b>Materiał</b>	ABS, PA, PVC, nylon, silikon
<b>Materiał klosza</b>	PVC
<b>Kolor klosza</b>	transparentny
<b>Wymiary</b>	1200-1900x40x25 mm
<b>Długość</b>	1200-1900 mm
<b>Funkcja latarki</b>	nie
<b>Wyłącznik</b>	tak
<b>Magnes</b>	nie
<b>Haczyk</b>	nie
<b>Uchwyt</b>	tak, pod maskę
<b>Teleskopowy</b>	tak
<b>Rodzaj akumulatora</b>	Li-Ion
<b>Pojemność akumulatora</b>	4000 mAh
<b>Napięcie akumulatora</b>	3.7 V d.c.
<b>Rodzaj ładowarki</b>	USB, USB typu C
<b>Czas pracy</b>	2.5 (tryb wysoki), 5 (średni), 8 (niski) h
<b>Czas ładowania</b>	6 h
<b>Wskaźnik naładowania akumulatora</b>	tak
<b>Wytrzymałość mechaniczna</b>	IK06
<b>Stopień ochrony</b>	IP44
<b>Zastosowanie</b>	do oświetlania komory silnika
<b>Symbol</b>	82707