

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-led-sufitowa-skladana-80w-8500lm-kd3483-p-63764.html>



LAMPA WARSZTATOWA LED SUFITOWA SKŁADANA 80W 8500LM KD3483

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3483
Kod producenta	KD3483
Kod EAN	5903957015958
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa warsztatowa LED sufitowa składana 80W 8500lm KD3483

KD3483 to sufitowa lampa LED z trzema niezależnie regulowanymi panelami świetlnymi, przeznaczona do oświetlania dużych, słabo doświetlonych pomieszczeń roboczych. Montaż odbywa się przez wkręcenie w standardowy gwint E26/E27 — bez konieczności ingerencji w instalację elektryczną.

Moc 80 W
Strumień świetlny 8500 lm
Temperatura barwowa 6500 K
Gwint E26/E27

Charakterystyka

Trzy regulowane panele LED

Każdy z trzech paneli można ustawić niezależnie pod wybranym kątem. Pozwala to skierować światło na konkretne strefy robocze zamiast rozpraszać je równomiernie po całym pomieszczeniu — szczególnie przydatne przy pracy przy stole warsztatowym, pod

pojazdem lub w narożnikach garażu.

8500 lm przy 80 W — skuteczność energetyczna

Wskaźnik skuteczności świetlnej wynosi ok. 106 lm/W. Dla porównania, tradycyjna żarówka 100 W daje ok. 1600 lm. Lampa KD3483 dostarcza ponad 5-krotnie więcej światła przy niższym poborze mocy, co przekłada się na realną oszczędność energii w stosunku do starszych źródeł światła.

Temperatura barwowa 6500 K

Światło o barwie 6500 K to zimna biel zbliżona do światła dziennego w pochmurny dzień. Zwiększa kontrast i ułatwia rozróżnianie szczegółów — istotne przy pracach precyzyjnych, ocenie kolorów lakieru czy czytaniu oznaczeń na podzespołach.

Konstrukcja i materiały

Obudowa wykonana z ABS i poliwęglanu (PC) — materiałów odpornych na uderzenia mechaniczne i zmiany temperatury. Wbudowany system odprowadzania ciepła chroni diody LED przed przegrzaniem, co bezpośrednio wpływa na trwałość źródła światła przy intensywnym, całodziennym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3483
Moc	80 W
Strumień świetlny	8500 lm
Temperatura barwowa	6500 K (zimna biel / światło dzienne)
Kąt świecenia	Regulowany (3 niezależne panele)
Rodzaj gwintu	E26 / E27
Materiał obudowy	ABS + PC (poliwęglan)
Wymiary po rozłożeniu	270 x 270 mm
Wymiary po złożeniu	120 x 120 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Garaże jedno i wielostanowiskowe
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne

-
- Piwnice i pomieszczenia gospodarcze
 - Magazyny i hale składowe
 - Stolarnie i pracownie rzemieślnicze
 - Wiaty i zadaszenia zewnętrzne
 - Pomieszczenia techniczne i kotłownie

Montaż i kompatybilność

Lampa montowana jest przez wkręcenie w oprawkę z gwintem E26 lub E27 — standard stosowany w większości opravek sufitowych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy oprawka w pomieszczeniu obsługuje moc 80 W oraz czy jest przystosowana do lamp o zwiększonych wymiarach (270 x 270 mm po rozłożeniu). Lampa nie wymaga dodatkowego okablowania ani specjalistycznego montażu.