

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-led-sufitowa-skladana-80w-8500lm-kd3483-kraftdele-p-63764.html>



LAMPA WARSZTATOWA LED SUFITOWA SKŁADANA 80W 8500LM KD3483 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,99 zł
Cena netto	18,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3483
Kod producenta	KD3483
Kod EAN	5903957015958
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lampa warsztatowa LED sufitowa składana 80W 8500lm KD3483

KD3483 to sufitowa lampa LED z trzema niezależnie regulowanymi panelami świetlnymi, przeznaczona do oświetlania dużych, słabo doświetlonych pomieszczeń roboczych. Montaż odbywa się przez wkręcenie w standardowy gwint E26/E27 — bez konieczności ingerencji w instalację elektryczną.

Moc 80 W

Strumień świetlny 8500 lm

Temperatura barwowa 6500 K

Gwint E26/E27

Charakterystyka

Trzy regulowane panele LED

Każdy z trzech paneli można ustawić niezależnie pod wybranym kątem. Pozwala to skierować światło na konkretne strefy robocze zamiast rozpraszać je równomiernie po całym pomieszczeniu — szczególnie przydatne przy pracy przy stole warsztatowym, pod pojazdem lub w narożnikach garażu.

8500 lm przy 80 W — skuteczność energetyczna

Wskaźnik skuteczności świetlnej wynosi ok. 106 lm/W. Dla porównania, tradycyjna żarówka 100 W daje ok. 1600 lm. Lampa KD3483 dostarcza ponad 5-krotnie więcej światła przy niższym poborze mocy, co przekłada się na realną oszczędność energii w stosunku do starszych źródeł światła.

Temperatura barwowa 6500 K

Światło o barwie 6500 K to zimna biel zbliżona do światła dziennego w pochmurny dzień. Zwiększa kontrast i ułatwia rozróżnianie szczegółów — istotne przy pracach precyzyjnych, ocenie kolorów lakieru czy czytaniu oznaczeń na podzespołach.

Konstrukcja i materiały

Obudowa wykonana z ABS i poliwęglanu (PC) — materiałów odpornych na uderzenia mechaniczne i zmiany temperatury. Wbudowany system odprowadzania ciepła chroni diody LED przed przegrzaniem, co bezpośrednio wpływa na trwałość źródła światła przy intensywnym, całodziennym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3483
Moc	80 W
Strumień świetlny	8500 lm
Temperatura barwowa	6500 K (zimna biel / światło dzienne)
Kąt świecenia	Regulowany (3 niezależne panele)
Rodzaj gwintu	E26 / E27
Materiał obudowy	ABS + PC (poliwęglan)
Wymiary po rozłożeniu	270 x 270 mm
Wymiary po złożeniu	120 x 120 mm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Garaże jedno- i wielostanowiskowe
 - Warsztaty samochodowe i mechaniczne
 - Piwnice i pomieszczenia gospodarcze
 - Magazyny i hale składowe
 - Stolarnie i pracownie rzemieślnicze
 - Wiaty i zadaszenia zewnętrzne
 - Pomieszczenia techniczne i kotłownie

Montaż i kompatybilność

Lampa montowana jest przez wkręcenie w oprawkę z gwintem E26 lub E27 — standard stosowany w większości opravek sufitowych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy oprawka w pomieszczeniu obsługuje moc 80 W oraz czy jest przystosowana do lamp o zwiększonych wymiarach (270 x 270 mm po rozłożeniu). Lampa nie wymaga dodatkowego okablowania ani specjalistycznego montażu.