

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lampa-warsztatowa-sufitowa-led-43w-3400lm-6500k-skladane-panele-k02076-p-68240.html>



Lampa warsztatowa sufitowa LED 43W 3400lm 6500K składane panele K02076

Cena brutto	42,49 zł
Cena netto	34,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02076
Kod producenta	K02076
Kod EAN	5903418308216
Producent	Keltin

Opis produktu

Lampa warsztatowa sufitowa LED 43W 3400lm 6500K — składane panele, gwint E27 K02076 Keltin

Sufitowa lampa warsztatowa LED przeznaczona do montażu w standardowej oprawce E27. Cztery niezależnie regulowane panele umożliwiają precyzyjne kształtowanie rozkładu światła bez ingerencji w instalację elektryczną. Przeznaczona do intensywnego oświetlenia roboczego w garażach, warsztatach i pomieszczeniach technicznych.

Moc 43 W
Strumień świetlny 3400 lm
Barwa światła 6500 K (zimna biel)
Gwint E27

Charakterystyka produktu

Strumień świetlny 3400 lm

Wartość 3400 lumenów zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie dużej powierzchni roboczej. Dla porównania — standardowa żarówka 60 W generuje ok. 800 lm. Tak wysoki strumień pozwala skutecznie oświetlić stanowisko pracy, garaż czy magazyn bez konieczności stosowania kilku źródeł światła jednocześnie.

Barwa 6500 K — zimna biel

Temperatura barwowa 6500 K odpowiada światłu dziennemu w pochmurny dzień. Tego rodzaju oświetlenie poprawia widoczność drobnych szczegółów i konturów, co ma znaczenie przy pracach precyzyjnych, ocenie stanu powierzchni oraz identyfikacji kolorów przewodów i komponentów.

Cztery składane panele LED

Każdy z czterech paneli można ustawić niezależnie pod wybranym kątem. Możliwe jest zarówno skierowanie wszystkich paneli w dół — koncentracja światła na jednym obszarze — jak i rozłożenie ich na boki w celu oświetlenia szerokiej powierzchni. Po złożeniu lampa zajmuje minimalną przestrzeń, co ułatwia przechowywanie i transport.

Montaż w oprawce E27

Gwint E27 to najpopularniejszy standard w instalacjach domowych i przemysłowych. Lampa wkręca się bezpośrednio do istniejącej oprawki — bez wiercenia, prowadzenia nowych przewodów ani montażu dodatkowych uchwytów. Instalacja nie wymaga narzędzi ani uprawnień elektrycznych.

Specyfikacja techniczna

Moc	43 W
Strumień świetlny	3400 lm
Barwa światła	6500 K (zimna biała)
Gwint	E27
Technologia	LED
Liczba składanych paneli	4
Regulacja paneli	tak — każdy panel niezależnie
Zasilanie	230 V AC
Kolor obudowy	czarny
Numer modelu	K02076
Producent	Keltin

Zastosowanie

Lampa przeznaczona do pomieszczeń, w których wymagane jest intensywne oświetlenie robocze przy możliwie prostym montażu. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostępna jest standardowa oprawka E27:

- Warsztaty mechaniczne i stolarskie
- Garaże jedno- i wielostanowiskowe
- Magazyny i hale gospodarcze
- Piwnice i kotłownie
- Pracownie i pomieszczenia techniczne
- Komórki lokatorskie i schowki
- Pomieszczenia remontowane tymczasowo
- Stanowiska pracy wymagające precyzji wzrokowej

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy wyłączyć zasilanie obwodu. Lampę wkręca się do oprawki E27 w taki sam sposób jak standardową żarówkę. Po włączeniu zasilania panele ustawia się ręcznie pod wybranym kątem — każdy niezależnie. Otwarta konstrukcja paneli wspomaga naturalne odprowadzanie ciepła z diod LED, co przekłada się na stabilną pracę podczas długotrwałego użytkowania.

Kompatybilność z oprawką — co sprawdzić przed montażem

Przed instalacją należy upewnić się, że oprawka sufitowa posiada gwint E27 (średnica 27 mm) oraz że jest przystosowana do obciążenia 43 W. Warto również sprawdzić, czy wymiary złożonej lampy mieszczą się w kloszu lub obudowie oprawki — po rozłożeniu paneli lampa wymaga swobodnej przestrzeni wokół oprawki.