

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-do-opryskiwaczy-mosiezna-teleskopowa-50-98cm-200-p-48206.html>

Lanca do opryskiwaczy mosiężna teleskopowa 50-98cm (200)

Cena brutto	20,71 zł
Cena netto	16,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73264
Kod producenta	G73264
Kod EAN	5901477186288
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lanca teleskopowa mosiężna 50-98 cm do opryskiwaczy

Regulowana lanca do opryskiwaczy plecakowych z mechanizmem teleskopowym, wykonana z mosiądzu. Umożliwia precyzyjne opryskiwanie w zakresie wysokości od 50 do 98 cm, co ułatwia pracę przy niskich uprawach oraz w miejscach o ograniczonym dostępie.

Materiał korpusu **Mosiądz**

Zakres regulacji **50-98 cm**

Typ mechanizmu **Teleskopowy**

Model **G73264**

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mosiężna

Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia odporność na działanie środków chemicznych stosowanych w opryskach oraz na korozję. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w kontakcie z nawozami, fungycydami i herbicydami, co wydłuża okres użytkowania lancy w porównaniu z konstrukcjami stalowymi.

Mechanizm teleskopowy

Regulacja długości w zakresie 50-98 cm pozwala dostosować zasięg do rodzaju prac. Krótsze ustawienie sprawdza się przy oprysku niskich roślin i w wąskich przestrzeniach, dłuższe przy pracy z większą odległości lub przy wyższych uprawach, bez konieczności nadmiernego schylania się.

Uniwersalne połączenie

Lanca wyposażona jest w standardowe złącze pasujące do większości opryskiwaczy plecakowych dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintowania w opryskiwaczu – najczęściej stosowany jest gwint standardowy 1/4" lub 3/8".

Waga i ergonomia

Mosiężna konstrukcja przy zachowaniu wytrzymałości ma umiarkowaną wagę, co zmniejsza zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy. Teleskopowy system pozwala na zwartą formę podczas przechowywania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73264
Materiał korpusu	Mosiądz
Długość minimalna	50 cm
Długość maksymalna	98 cm
Typ regulacji	Teleskopowy
Kompatybilność	Opryskiwacze plecakowe z standardowym złączem
Odporność	Środki chemiczne, korozja

Zastosowanie

- Oprysk roślin warzywnych i ozdobnych w ogrodach przydomowych
- Aplikacja środków ochrony roślin w uprawach polowych
- Zwalczanie chwastów w szczelinach, wzdłuż krawężników i w trudno dostępnych miejscach
- Oprysk krzewów owocowych i ozdobnych na wysokości do 2 metrów
- Dezynfekcja powierzchni w obiektach gospodarczych
- Czyszczenie i mycie elewacji, ogrodzeń, tarasów
- Aplikacja nawozów dolistnych na uprawy niskie
- Oprysk zapobiegawczy przeciwko szkodnikom w szklarniach

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem

Sprawdź szczelność połączeń z opryskiwaczem. Przetestuj mechanizm teleskopowy – powinien przesuwać się płynnie i blokować się w wybranej pozycji bez luzu. Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamontowana.

Po zakończeniu pracy

Przepłucz lancę czystą wodą, szczególnie po zastosowaniu środków chemicznych. Usuń pozostałości cieczy z wnętrza rury. Wytrzyj na sucho powierzchnię zewnętrzną. Przechowuj w pozycji skróconej w suchym miejscu.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj typ złącza w posiadanym opryskiwaczu. Standardowe lancy pasują do większości modeli plecakowych, jednak niektóre urządzenia mogą wymagać adaptera. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem opryskiwacza lub sprawdź dokumentację techniczną.