

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-turbo-k115177-keltin-p-42131.html>

Lanca turbo K115177 Keltin

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 39,82 zł |
| Cena netto | 32,37 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | K115177 |
| Kod producenta | K115177 |
| Kod EAN | 5902062069702 |
| Producent | Keltin |

Opis produktu

Lanca turbo VERTO K115177

Lanca z dyszą rotacyjną dedykowana do myjki ciśnieniowej VERTO 52G403. Rotacyjny strumień wody zwiększa skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń z powierzchni zewnętrznych.

Model K115177

Kompatybilność VERTO 52G403

Typ dyszy Rotacyjna

Charakterystyka

Dysza rotacyjna

Wirujący strumień wody pod wysokim ciśnieniem koncentruje moc czyszczącą na mniejszym obszarze. Rotacja powoduje, że powierzchnia jest czyszczona punktowo, co zwiększa skuteczność usuwania zaschniętego brudu, mchu i nalotów w porównaniu do standardowej dyszy płaskiej.

Dedykowana kompatybilność

Lanca została zaprojektowana specjalnie do modelu myjki VERTO 52G403. Oznacza to dopasowanie złącza, długości oraz parametrów pracy do specyfikacji tego urządzenia. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność modelu myjki.

Zastosowanie do trudnych zabrudzeń

Rotacyjny strumień sprawdza się przy czyszczeniu powierzchni z silnie przywartym brudem — zaschniętych błota na chodnikach, zielonych nalotów na ogrodzeniach, osadów na dachach. Nie jest przeznaczona do delikatnych materiałów podatnych na uszkodzenia mechaniczne.

Zwiększona wydajność mycia

Dzięki koncentracji ciśnienia i rotacji dyszy, czas potrzebny na oczyszczenie danej powierzchni jest krótszy niż przy użyciu standardowej lancy. Umożliwia to szybsze wykonanie prac porządkowych na większych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy | K115177 |
| Producent | VERTO |
| Typ dyszy | Rotacyjna (turbo) |
| Kompatybilność | Myjka ciśnieniowa VERTO 52G403 |

Zastosowanie

- Czyszczenie chodników betonowych i kostki brukowej z zaschniętego błota
- Usuwanie mchu i glonów z ogrodzeń drewnianych i metalowych
- Mycie schodów zewnętrznych z kamienia i betonu
- Czyszczenie elewacji z trwałych zabrudzeń atmosferycznych
- Usuwanie nalotów z dachówek i pokryć dachowych
- Mycie kamiennych murków i elementów małej architektury
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub impregnacją

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana myjka to model VERTO 52G403. Lanca turbo jest dedykowana do tego konkretnego urządzenia i może nie pasować do innych modeli ze względu na różnice w typie złącza lub parametrach pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Lanca turbo wymaga zachowania odpowiedniej odległości od czyszczonej powierzchni — zbyt bliskie użycie może uszkodzić materiał, zwłaszcza drewno, tynki czy lakierowane powierzchnie. Zalecana odległość to minimum 20-30 cm, z dostosowaniem

do typu materiału.

Po zakończeniu pracy należy przepłukać lancę czystą wodą, aby usunąć pozostałości brudu i osadów. Dysza rotacyjna powinna poruszać się swobodnie — zablokowanie mechanizmu rotacji zmniejsza skuteczność czyszczenia. Okresowo warto sprawdzić stan uszczelki przy złączu, aby uniknąć nieszczelności.

Nie należy używać lancy turbo do mycia pojazdów, okien czy innych delikatnych powierzchni — skoncentrowany strumień może pozostawić ślady lub uszkodzić powłoki.