

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-turbo-k115177-keltin-p-42131.html>

## Lanca turbo K115177 Keltin

Cena brutto	<b>39,82 zł</b>
Cena netto	<b>32,37 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>K115177</b>
Kod producenta	<b>K115177</b>
Kod EAN	<b>5902062069702</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Lanca turbo VERTO K115177

Lanca z dyszą rotacyjną dedykowana do myjki ciśnieniowej VERTO 52G403. Rotacyjny strumień wody zwiększa skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń z powierzchni zewnętrznych.

Model K115177

Kompatybilność VERTO 52G403

Typ dyszy Rotacyjna

### Charakterystyka

#### Dysza rotacyjna

Wirujący strumień wody pod wysokim ciśnieniem koncentruje moc czyszczącą na mniejszym obszarze. Rotacja powoduje, że powierzchnia jest czyszczona punktowo, co zwiększa skuteczność usuwania zaschniętego brudu, mchu i nalotów w porównaniu do standardowej dyszy płaskiej.

#### Dedykowana kompatybilność

Lanca została zaprojektowana specjalnie do modelu myjki VERTO 52G403. Oznacza to dopasowanie złącza, długości oraz parametrów pracy do specyfikacji tego urządzenia. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność modelu myjki.

## Zastosowanie do trudnych zabrudzeń

Rotacyjny strumień sprawdza się przy czyszczeniu powierzchni z silnie przywartym brudem — zaschniętych błota na chodnikach, zielonych nalotów na ogrodzeniach, osadów na dachach. Nie jest przeznaczona do delikatnych materiałów podatnych na uszkodzenia mechaniczne.

## Zwiększona wydajność mycia

Dzięki koncentracji ciśnienia i rotacji dyszy, czas potrzebny na oczyszczenie danej powierzchni jest krótszy niż przy użyciu standardowej lancy. Umożliwia to szybsze wykonanie prac porządkowych na większych powierzchniach.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	K115177
Producent	VERTO
Typ dyszy	Rotacyjna (turbo)
Kompatybilność	Myjka ciśnieniowa VERTO 52G403

## Zastosowanie

- Czyszczenie chodników betonowych i kostki brukowej z zaschniętego błota
- Usuwanie mchu i glonów z ogrodzeń drewnianych i metalowych
- Mycie schodów zewnętrznych z kamienia i betonu
- Czyszczenie elewacji z trwałych zabrudzeń atmosferycznych
- Usuwanie nalotów z dachówek i pokryć dachowych
- Mycie kamiennych murków i elementów małej architektury
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub impregnacją

## Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana myjka to model VERTO 52G403. Lanca turbo jest dedykowana do tego konkretnego urządzenia i może nie pasować do innych modeli ze względu na różnice w typie złącza lub parametrach pracy.

## Użytkowanie i konserwacja

Lanca turbo wymaga zachowania odpowiedniej odległości od czyszczonej powierzchni — zbyt bliskie użycie może uszkodzić materiał, zwłaszcza drewno, tynki czy lakierowane powierzchnie. Zalecana odległość to minimum 20-30 cm, z dostosowaniem

---

do typu materiału.

Po zakończeniu pracy należy przepłukać lancę czystą wodą, aby usunąć pozostałości brudu i osadów. Dysza rotacyjna powinna poruszać się swobodnie — zablokowanie mechanizmu rotacji zmniejsza skuteczność czyszczenia. Okresowo warto sprawdzić stan uszczelki przy złączu, aby uniknąć nieszczelności.

Nie należy używać lancy turbo do mycia pojazdów, okien czy innych delikatnych powierzchni — skoncentrowany strumień może pozostawić ślady lub uszkodzić powłoki.