

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lanca-zraszajaca-9-funkcji-fest-slanca-sgla-01-schmith-p-31067.html>

Lanca zraszająca 9 funkcji FEST - SLanca SGLA-01 SCHMITH

Cena brutto	54,35 zł
Cena netto	44,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGLA-01
Kod producenta	SGLA-01
Kod EAN	5902004717418
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Lanca zraszająca 9 funkcji FEST - SLANCA SGLA-01 SCHMITH

Wielofunkcyjna lanca zraszająca umożliwiającą precyzyjne dostosowanie strumienia wody do różnych zadań ogrodowych. Narzędzie łączące funkcje nawadniania i czyszczenia z ergonomiczną konstrukcją ułatwiającą pracę w trudno dostępnych miejscach.

Liczba funkcji 9 trybów zraszania

Model SGLA-01

Seria FEST - SLANCA

Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

System 9 funkcji zraszania

Mechanizm przełączania umożliwia wybór między delikatną mgiełką, rozproszonymi strumieniami o różnej intensywności oraz skoncentrowanym strumieniem wysokociśnieniowym. Taka konfiguracja pozwala dostosować rodzaj zraszania do konkretnego zastosowania bez konieczności wymiany końcówek.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu

Uchwyt zaprojektowany z uwzględnieniem długotrwałego użytkownika — jego kształt i materiał minimalizują zmęczenie dłoni podczas pracy. Układ spustu pozwala na płynną regulację przepływu wody jedną ręką, co zwiększa kontrolę nad intensywnością zraszania.

Materiały odporne na warunki atmosferyczne

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie promieni UV, wilgoci i zmian temperatur. Zapewnia to stabilność parametrów użytkowych zarówno podczas intensywnego nasłonecznienia, jak i w okresach chłodniejszych, bez ryzyka pęknięcia czy deformacji.

Wydłużona konstrukcja

Dodatkowa długość korpusu zwiększa zasięg roboczy, co umożliwi nawadnianie wysokich roślin, czyszczenie rynien czy mycie trudno dostępnych powierzchni bez konieczności stosowania drabin czy podnośników.

Specyfikacja techniczna

Model	SGLA-01
Seria produktu	FEST - SLANCA
Producent	SCHMITH
Liczba funkcji zraszania	9 trybów
Typ uchwytu	Ergonomiczny z regulacją przepływu
Materiał wykonania	Tworzywo odporne na UV i warunki atmosferyczne

Zastosowanie

- Nawadnianie kwiatów i roślin dekoracyjnych wymagających delikatnego zraszania
- Podlewanie warzyw i krzewów z możliwością regulacji intensywności strumienia
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych, mebli zewnętrznych i powierzchni tarasowych
- Mycie elewacji budynków, okien i elementów wyposażenia ogrodu
- Nawadnianie wysokich roślin, drzew i żywopłotów bez stosowania drabin
- Czyszczenie rynien i elementów dachowych w zasięgu lancy
- Usuwanie zabrudzeń z chodników, podjazdów i kostki brukowej
- Mycie pojazdów z regulowaną intensywnością strumienia

Funkcje zraszania i ich zastosowanie

Jak działa system 9 funkcji

Obrotowy pierścień na głowicy lancy umożliwia płynne przełączanie między trybami: od mgiełki rozproszonej na szerokim obszarze, przez strumień średniej intensywności w różnych konfiguracjach, aż po wąski strumień wysokociśnieniowy. Każda funkcja odpowiada konkretnemu zadaniu — od delikatnego nawadniania sadzonek po intensywne czyszczenie zabrudzeń mechanicznych.

Typowe tryby obejmują: mgiełkę (do nawadniania wrażliwych roślin), strumień rozproszony płaski (do podlewania grządek), strumień kołowy (do równomiernego zraszania trawników), strumień punktowy (do precyzyjnego podlewania), tryb prysznicy (do mycia powierzchni), strumień wysokociśnieniowy (do usuwania uporczywych zabrudzeń) oraz tryby pośrednie dostosowane do różnych potrzeb.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia lancy z węzem ogrodowym. Zaleca się stosowanie standardowych złączek szybkozłącznych, które ułatwiają montaż i demontaż. Podczas pracy należy unikać nadmiernego zginania węża w miejscu połączenia z lancą, co mogłoby ograniczyć przepływ wody.

Po zakończeniu użytkowania warto opróżnić lancę z pozostałości wody, szczególnie przed okresem zimowym. Przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem przedłuża żywotność elementów gumowych i tworzywowych. Mechanizm przełączania funkcji należy okresowo sprawdzać pod kątem płynności działania — ewentualne zanieczyszczenia można usunąć poprzez przepłukanie czystą wodą.

Kompatybilność z systemami węzowymi

Lanca współpracuje ze standardowymi węzami ogrodowymi o średnicy 1/2" i 3/4" przy użyciu odpowiednich złączek. Zalecane ciśnienie robocze to 2-6 bar — wartości z tego zakresu zapewniają optymalne działanie wszystkich funkcji zraszania bez ryzyka uszkodzenia mechanizmu.