

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-325-058-64t-do-husquarny-15-geko-g74080-p-19909.html>

## Łańcuch 325 058 64T do Husquarny 15" GEKO G74080

Cena brutto	<b>12,85 zł</b>
Cena netto	<b>10,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G74080</b>
Kod producenta	<b>G74080</b>
Kod EAN	<b>5901477112935</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Łańcuch 0,325" 1,5mm 64 ogniwa do pilarek Husqvarna 15" - GEKO G74080

Łańcuch tnący z profilem pełnego dłuta przeznaczony do pilarek spalinowych Husqvarna z prowadnicą 15 cali. Konstrukcja z ogniwami redukującymi odbicie i systemem ulepszanego smarowania zapewnia efektywną pracę przy obciążeniach typowych dla prac leśnych i ogrodniczych.

Podziałka łańcucha 0,325" (8,25 mm)

Szerokość ogniwa 1,5 mm (0,058")

Liczba ogniw 64 ogniwa

Długość prowadnicy 15" (38 cm)

### Charakterystyka techniczna

#### Profil pełnego dłuta (full chisel)

Zęby tnące o kątowych krawędziach zapewniają agresywne, szybkie cięcie w drewnie świeżym i suchym. Profil ten wymaga częstszego ostrzenia niż półdłuto, ale oferuje wyższą wydajność przy pracy w czystym materiale bez piasku i zanieczyszczeń.

### Ogniwa redukujące odbicie

Specjalnie ukształtowane ogniwa ograniczają gwałtowne cofnięcie pilarki przy kontakcie końcówki prowadnicy z materiałem. Konstrukcja zgodna z normami bezpieczeństwa dla sprzętu profesjonalnego i półprofesjonalnego.

### System smarowania z otworami

Otwory w ogniwach prowadzących tworzą rezerwuary oleju, które utrzymują smar w strefie kontaktu łańcucha z rowkiem prowadnicy. Rozwiązanie zmniejsza tarcie i zużycie, wydłużając żywotność zarówno łańcucha, jak i prowadnicy.

### Zredukowana masa konstrukcji

Otwory w ogniwach obniżają wagę łańcucha o około 10-15% w porównaniu z konstrukcjami pełnymi. Mniejsza masa obrotowa zmniejsza obciążenie sprzęgła i łożysk, co ma znaczenie przy długotrwałej pracy oraz w przypadku pilarek o niższej mocy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G74080
Podziałka (skok łańcucha)	0,325" (8,25 mm / 17 mm między trzema nitami)
Szerokość ogniwa prowadzącego	1,5 mm (0,058")
Liczba ogniw prowadzących	64
Długość prowadnicy	15" (38 cm)
Profil zęba tnącego	Pełne dłuto (full chisel)
Kompatybilność	Pilarki Husqvarna z prowadnicą 15" i rowkiem 1,5 mm

### Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha z pilarką

Upewnij się, że prowadnica ma długość 15 cali (38 cm) i rowek o szerokości 1,5 mm. Sprawdź podziałkę aktualnego łańcucha - odległość między trzema kolejnymi nitami podzielona przez dwa powinna wynosić 8,25 mm. Liczba ogniw musi wynosić dokładnie 64 - łańcuch o innej liczbie ogniw nie będzie pasował.

## Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego - polana o średnicy do 30 cm
- Pielęgnacja drzewostanu - usuwanie gałęzi i młodych drzew
- Przygotowanie drewna budowlanego na posesji

- 
- Karczowanie terenu pod uprawy lub zabudowę
  - Prace porządkowe po wichurach i burzach
  - Cięcie drewna iglastego i liściastego o twardości do dębu
  - Konserwacja terenów leśnych i parków

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem nowego łańcucha należy zanurzyć go w oleju do łańcuchów na kilka godzin – nasycenie materiału olejem wydłuża żywotność o 20-30%. Podczas pracy kontroluj napięcie łańcucha co 15-20 minut w pierwszych godzinach użytkowania, ponieważ nowy łańcuch ulega wstępnemu rozciągnięciu.

Ostrość zębów sprawdzaj wizualnie po każdym tankowaniu. Tępe zęby wymagają większego docisku, co zwiększa zużycie prowadnicy i obciążenie silnika. Ostrzenie wykonuj pilnikiem okrągłym o średnicy 4,8 mm, zachowując kąt 30° względem osi łańcucha. Wszystkie zęby powinny mieć tę samą długość – różnica powyżej 0,5 mm powoduje nierównomierne cięcie.

Przechowuj łańcuch w oleju lub nasmarowany inhibitorem korozji. Wilgoć powoduje rdzewienie nitów i ogniwi, co prowadzi do pęknięć pod obciążeniem. Regularnie sprawdzaj luz nitów – nadmierny luz wskazuje na zużycie i konieczność wymiany łańcucha.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się olej do łańcuchów o lepkości dostosowanej do temperatury pracy, pilnik okrągły 4,8 mm z uchwytem oraz szablon do ostrzenia dla podziałki 0,325". W przypadku intensywnej eksploatacji warto posiadać zapasowy łańcuch, aby naprzemiennie używać dwóch łańcuchów i równomiernie zużywać prowadnicę.