

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-drzwi-chromowany-77910-vorel-p-1463.html>

Łańcuch do drzwi chromowany 77910 VOREL

Cena brutto	4,92 zł
Cena netto	4,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77910
Kod producenta	77910
Kod EAN	5906083779107
Producent	Vorel
Kolor	chrom
Jednostka	SZT
Wykończenie	chrom

Opis produktu

Łańcuch do drzwi chromowany VOREL 77910

Mechaniczne zabezpieczenie drzwi wejściowych umożliwiające kontrolowane uchylenie skrzydła. Łańcuch montowany wewnątrz pomieszczeń pozwala na rozmowę z osobą za drzwiami bez konieczności ich pełnego otwierania, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.

Długość zasuwki **85 mm**

Grubość łańcucha **3 mm**

Wykończenie **Chromowane**

Waga **66 g**

Charakterystyka techniczna

Chromowane wykończenie powierzchni

Warstwa chromu zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem, przedłużając żywotność mechanizmu. Połyskująca powierzchnia ułatwia czyszczenie i zachowuje estetyczny wygląd przez lata użytkowania.

Łańcuch o grubości 3 mm

Średnica ogniw określa wytrzymałość mechaniczną całej konstrukcji. Łańcuch 3 mm stanowi kompromis między odpornością na zerwanie a zachowaniem elastyczności niezbędnej do prawidłowego działania mechanizmu.

Zasuwka 85 mm z mechanizmem blokującym

Długość zasuwki określa zakres uchylecia drzwi — zazwyczaj około 5-8 cm szczeliny. Taka odległość pozwala na swobodną rozmowę, jednocześnie uniemożliwiając siłowe otwarcie skrzydła od zewnątrz.

Kompaktowe wymiary płytki montażowej

Płytką 24×41 mm zajmuje minimalną powierzchnię na ościeżnicy i skrzydle drzwi. Niewielkie gabaryty umożliwiają montaż nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni przy krawędzi drzwi.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 77910
Producent	VOREL
Długość zasuwki	85 mm
Wysokość zasuwki	41 mm
Długość płytki łańcucha	24 mm
Wysokość płytki łańcucha	41 mm
Grubość łańcucha	3 mm
Wykończenie	Chromowane
Waga	66 g

Zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych
- Pomieszczenia biurowe wymagające kontroli dostępu
- Gabinety lekarskie i przychodnie
- Pomieszczenia hotelowe
- Drzwi do pokoi w domach studenckich
- Pomieszczenia pomocnicze w obiektach użyteczności publicznej

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Zasuwkę mocuje się do skrzydła drzwi, płytkę z prowadnicą do ościeżnicy lub futryny. Montaż wymaga wywiercenia otworów pod wkręty — zwykle 4 punkty mocowania. Przed wierceniem należy sprawdzić, czy elementy nie kolidują z zamkiem lub innymi okuciami.

Sprawdzenie kompatybilności

Łączuch wymaga co najmniej 90 mm wolnej przestrzeni na krawędzi drzwi (85 mm zasuwka + luz montażowy). Należy upewnić się, że w miejscu montażu nie przebiegają przewody elektryczne dzwonka lub domofonu. Grubość skrzydła drzwi nie ma znaczenia — montaż odbywa się powierzchniowo.

Konserwacja

Mechanizm należy okresowo czyścić z kurzu i zabrudzeń. Ruchome elementy — ogniwa łączucha i suwak — można delikatnie nasmarować olejem technicznym lub smarem silikonowym. Unika się stosowania środków żrących, które mogą uszkodzić warstwę chromu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi warto rozważyć montaż wizjera drzwiowego, dodatkowego zamka wpuszczanego lub zawiasów antywłamaniowych. Łączuch stanowi element uzupełniający, nie zastępuje standardowego zamka głównego.