

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-drzwi-mosiezny-77900-vorel-p-1445.html>

Łańcuch do drzwi mosiężny 77900 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 4,64 zł |
| Cena netto | 3,77 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 77900 |
| Kod producenta | 77900 |
| Kod EAN | 5906083779008 |
| Producent | Vorel |
| Kolor | mosiężny |
| Jednostka | SZT |
| Wykończenie | mosiądz |

Opis produktu

Łańcuch do drzwi mosiężny 77900 VOREL

Łańcuch drzwiowy mosiężny umożliwia kontrolowane uchylenie drzwi bez całkowitego otwierania. Model 77900 marki VOREL to zabezpieczenie mechaniczne wykonane z mosiądzu, przeznaczone do montażu w drzwiach wejściowych domów, mieszkań, biur i pokoi hotelowych.

Materiał **Mosiądz**

Długość zasuwki **85 mm**

Grubość łańcucha **3 mm**

Waga **67 g**

Charakterystyka łańcucha drzwiowego VOREL

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i utlenianie, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez utraty właściwości mechanicznych. Materiał ten zachowuje estetyczny wygląd nawet po latach eksploatacji w warunkach zmiennej wilgotności.

Zasuwka 85 mm

Długość zasuwki określa maksymalną szerokość szpary, na jaką można uchylić drzwi. 85 mm pozwala na rozmowę przez drzwi i przekazanie niewielkich przedmiotów, ograniczając jednocześnie możliwość siłowego otwarcia.

Łączuch 3 mm

Grubość ogniw łańcucha wpływa bezpośrednio na wytrzymałość mechaniczną. Łączuch o średnicy 3 mm stanowi kompromis między odpornością na zerwanie a elastycznością, niezbędną do swobodnego przesuwania w prowadnicy.

Kompaktowe wymiary płytki

Płytko łańcucha o długości 24 mm i wysokości 41 mm zajmuje niewielką powierzchnię na ościeżnicy, co ułatwia montaż nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej lub obecności innych okuć.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|---------|
| Producent | VOREL |
| Model | 77900 |
| Materiał wykonania | Mosiądz |
| Długość zasuwki | 85 mm |
| Długość płytki łańcucha | 24 mm |
| Wysokość zasuwki/płytki | 41 mm |
| Grubość łańcucha | 3 mm |
| Waga | 67 g |

Zastosowanie łańcucha drzwiowego

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych
- Drzwi biurowe w pomieszczeniach wymagających kontroli dostępu
- Pokoje hotelowe jako dodatkowe zabezpieczenie dla gości
- Drzwi wewnętrzne w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia archiwalne i magazynowe
- Gabinety lekarskie i pomieszczenia medyczne

Montaż i użytkowanie

Montaż łańcucha drzwiowego

Zasuwkę mocuje się do skrzydła drzwi na wysokości około 140-160 cm od podłogi. Płytkę z łańcuchem montuje się na ościeżnicy w miejscu odpowiadającym położeniu zasuwki przy zamkniętych drzwiach. Montaż wymaga wywiercenia otworów pod śruby montażowe – średnica otworów powinna odpowiadać średnicy wkrętów dostarczonych z zestawem.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić grubość skrzydła drzwi i szerokość ościeżnicy. Łańcuch powinien być montowany w drzwiach o grubości co najmniej 35 mm. Odległość między krawędzią skrzydła drzwi a ościeżnicą nie może przekraczać 85 mm w stanie uchylecia.

Konserwacja

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowe czyszczenie suchą szmatką usuwa kurz i zanieczyszczenia. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się kontrolę mocowania śrub co 6 miesięcy. Unikać należy stosowania środków chemicznych zawierających amoniak, które mogą powodować przebarwienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi wejściowych warto rozważyć dodatkowe elementy: wizjer drzwiowy, zamek wpuszczany z funkcją antywłamaniową, zawiasy z zabezpieczeniem antywywrotowym oraz listwy uszczelniające poprawiające izolację akustyczną i termiczną.