

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-drzwi-mosiezny-77900-vorel-p-1445.html>

Łańcuch do drzwi mosiężny 77900 VOREL

Cena brutto	4,64 zł
Cena netto	3,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	77900
Kod producenta	77900
Kod EAN	5906083779008
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wykończenie	mosiądz
Kolor	mosiężny

Opis produktu

Łańcuch do drzwi mosiężny 77900 VOREL

Łańcuch drzwiowy mosiężny umożliwia kontrolowane uchylenie drzwi bez całkowitego otwierania. Model 77900 marki VOREL to zabezpieczenie mechaniczne wykonane z mosiądzu, przeznaczone do montażu w drzwiach wejściowych domów, mieszkań, biur i pokoi hotelowych.

Materiał **Mosiądz**

Długość zasuwki **85 mm**

Grubość łańcucha **3 mm**

Waga **67 g**

Charakterystyka łańcucha drzwiowego VOREL

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i utlenianie, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie bez utraty właściwości mechanicznych. Materiał ten zachowuje estetyczny wygląd nawet po latach eksploatacji w warunkach zmiennej wilgotności.

Zasuwka 85 mm

Długość zasuwki określa maksymalną szerokość szpary, na jaką można uchylić drzwi. 85 mm pozwala na rozmowę przez drzwi i przekazanie niewielkich przedmiotów, ograniczając jednocześnie możliwość siłowego otwarcia.

Łańcuch 3 mm

Grubość ogniw łańcucha wpływa bezpośrednio na wytrzymałość mechaniczną. Łańcuch o średnicy 3 mm stanowi kompromis między odpornością na zerwanie a elastycznością, niezbędną do swobodnego przesuwania w prowadnicy.

Kompaktowe wymiary płytki

Płytko łańcucha o długości 24 mm i wysokości 41 mm zajmuje niewielką powierzchnię na ościeżnicy, co ułatwia montaż nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej lub obecności innych okuć.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	77900
Materiał wykonania	Mosiądz
Długość zasuwki	85 mm
Długość płytki łańcucha	24 mm
Wysokość zasuwki/płytki	41 mm
Grubość łańcucha	3 mm
Waga	67 g

Zastosowanie łańcucha drzwiowego

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych
- Drzwi biurowe w pomieszczeniach wymagających kontroli dostępu
- Pokoje hotelowe jako dodatkowe zabezpieczenie dla gości
- Drzwi wewnętrzne w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia archiwalne i magazynowe
- Gabinety lekarskie i pomieszczenia medyczne

Montaż i użytkowanie

Montaż łańcucha drzwiowego

Zasuwkę mocuje się do skrzydła drzwi na wysokości około 140-160 cm od podłogi. Płytkę z łańcuchem montuje się na ościeżnicy w miejscu odpowiadającym położeniu zasuwki przy zamkniętych drzwiach. Montaż wymaga wywiercenia otworów pod śruby montażowe – średnica otworów powinna odpowiadać średnicy wkrętów dostarczonych z zestawem.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić grubość skrzydła drzwi i szerokość ościeżnicy. Łańcuch powinien być montowany w drzwiach o grubości co najmniej 35 mm. Odległość między krawędzią skrzydła drzwi a ościeżnicą nie może przekraczać 85 mm w stanie uchylecia.

Konserwacja

Mosiądz nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowe czyszczenie suchą szmatką usuwa kurz i zanieczyszczenia. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się kontrolę mocowania śrub co 6 miesięcy. Unikać należy stosowania środków chemicznych zawierających amoniak, które mogą powodować przebarwienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi wejściowych warto rozważyć dodatkowe elementy: wizjer drzwiowy, zamek wpuszczany z funkcją antywłamaniową, zawiasy z zabezpieczeniem antywywrotowym oraz listwy uszczelniające poprawiające izolację akustyczną i termiczną.